

ENGEL ES 5550/800 DUO



DANE TECHNICZNE / DATASHEET

Sterowanie / Control	CC100
Rok produkcji / Construction Year	2001
Waga (kg) / Weight (kg)	35000 + 11000
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	8950 x 3000 x 2400
Moc grzałek / Heating power	48 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	90 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	1000 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	800 mm
Droga dozowania / Screw stroke	430 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	148 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	450 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	2300 / 2300 bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	2160 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	8000 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	180 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	180 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	300 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	2100 mm
Wysokość formy min / Mold height min	500 mm
Wysokość formy max / Mold height max	1100 mm
Wymiary płyt / Platen size	1650 x 1470 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	1170 mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	1000 mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	210 mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	5,1 x 800 s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	250H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	250H7 mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	R35
Gwinty w płytach	M24x50

