

Gysflash 100-12 HF je invertorový stabilizovaný napájecí zdroj s 5 funkcí:

- Pokroková nabíječka baterií pro všechny typy autobaterií
- Podpora 12V baterií (gel nebo liquid) během diagnostických prací
- Udržování baterie v předváděcích vozech v showroomu
- Udržování elektrického napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Použití jako stabilizovaný napájecí zdroj, s nastavitelnými napětím a proudem

5 režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie
- Napájení

Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a kalibrace
- Zámek režimu Showroom
- Snadné nastavení s režimem Easy
- Konfigurace a aktivace «Expert» vlastní nabíjecí křivky
- Automatická funkce SOS recovery pro desulfataci baterií



Intuitivní rozhraní

19 dostupných jazyků, včetně Čeština

Adaptované rozměry

Výška nabíječky umožňuje umístění pod vozidlo.

Kabely

- Vybavena 2x2,5m - 16 mm² kabely
- Může být vybavena i 2x8m - 16mm² a další. Kalibrace je automatická.

TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

93%

o 15% více energie




Žádná externí ventilace
=
Žádný prach uvnitř



Inverter - tato technologie umožňuje:

- Lepší pracovní cyklus, pouze 6,1 kg.
- Kompaktní a robustní:
- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací

VLÁSTNOSTI



Režim Showroom a malé plochy :

- Slim výška (<11cm) pro umístění pod vozidlem.
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

CE - EN 60335-2-29

			Icharge	 40°C @100%	 25°C @100%		 Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery		IP	 cm	 kg	
	50 / 60 Hz								Diag	Diag+	Showroom						
	220-240 V AC	1500 W	100 A	66 A	75 A	12V	20-1200 Ah	I _U ₀ I ₀ U	13,5V	12▷14,8V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1		

MADE in FRANCE

www.gys.fr