

SENA Phantom - Instrukcja skrócona (PL)

Model: kask motocyklowy integralny z interkomem Mesh 3.0, AI-redukcją szumów i audio Harman Kardon. Homologacja ECE 22.06.

Rozmiar (przykład)	L (59–60 cm) – sprawdź obwód głowy 2 cm nad brwiami
Łączność	Mesh 3.0 + Bluetooth 5.3 (WAVE Intercom™)
Audio	Harman Kardon 2. gen + AI (redukcja szumów rozmów)
Oświetlenie	LED przód + tylne LED (reakcja na hamowanie)
Szyba / Pinlock	Wizjer pinlock-ready, wkładka Pinlock® 120 XLT w zestawie
Blenda	Tak – suwak na górze skorupy (łatwy w rękawicach)
Skorupa	FRP (włókno szklane) – ECE 22.06
Zapięcie	D-Ring (DD)
Zasilanie	do 35 h rozmów, ładowanie USB-C ~2,5 h

1. Dopasowanie i bezpieczeństwo

- Mierz obwód głowy 2 cm nad brwiami; dobierz rozmiar wg tabeli S-XXL (55–64 cm).
- Nowy kask powinien przylegać ciasno – policzki wyraźnie dociśnięte, kask nie rotuje na głowie.
- Zapięcie D-Ring: przewlecż taśmę przez oba pierścienie, wróć przez jeden – sprawdź naciąg (2 palce max).
- Nie modyfikuj skorupy, nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia.

2. Ładowanie i włączanie

- Ładuj przewodem USB-C (zasilacz 5 V, ≥ 1 A). Nie ładuj na deszczu.
- Włącz/wyłącz przyciskiem zasilania (przytrzymaj 1–3 s).
- Po pełnym naładowaniu dioda zasygnalizuje gotowość.

3. Parowanie Bluetooth (BT 5.3)

- Włącz kask. Wejdź w tryb parowania BT (gong/LED według quick start).
- W telefonie: Ustawienia → Bluetooth → wybierz „SENA Phantom”.
- Po sparowaniu: muzyka/nawigacja/połączenia działają wprost z telefonu.

4. Interkom Mesh 3.0

- Open Mesh – dołączanie jednym kliknięciem (kanały 1–6).
- Group Mesh – stała grupa (do 24 osób).
- Zmiana kanału: ustaw wspólny kanał dla całej grupy.
- Zasięg: do ok. 2 km w terenie otwartym (warunki mają wpływ).

5. WAVE Intercom (przez sieć)

- Rozmowy przez Internet, gdy Mesh/BT są poza zasięgiem.
- Wymaga aplikacji „Sena Motorcycles” i danych komórkowych.

6. Sterowanie i dźwięk

- Głośność: przyciski + / - (dłuższe przytrzymanie = większy skok).
- Połączenia: klik - odbierz/zakończ; dłużej - odrzuć.
- AI redukcja szumów działa automatycznie podczas rozmów.

7. Oświetlenie LED (przód/tył)

- LED przód - latarka: włącz/wyłącz przyciskiem.
- Tylne LED - pozycyjne/STOP: kask wykrywa hamowanie i zwiększa jasność.
- Uwaga: sprawdź lokalne przepisy dot. świateł w kasku.

8. Blenda i wizjer

- Blenda: suwak **na górze skorupy** - łatwe sterowanie w rękawicach.
- Wizjer: czyść miękką mikrofibrą; bez alkoholu/ropuszczalników.

9. Pinlock® 120 XLT - montaż

- Zdejmij wizjer lub ustaw go szeroko otwarty. Oczyszczyć delikatnie powierzchnię wewnętrzną.
- Zdejmij folię ochronną z wkładki Pinlock (uwaga! na uszczelkę dookoła).
- Delikatnie ugnij wkładkę i wsuń pod główki pinów po obu stronach wizjera.
- Sprawdź, czy uszczelka przylega równomiernie na całym obwodzie - bez szczelin.
- Wskazówka: nie wycieraj na sucho wewnętrznej warstwy wkładki.

10. Wentylacja

- Wloty: 3x górne + 1x podbródkowa. Wyloty: pod tylnym spoilerem.
- Najlepszy efekt: otwarte jednocześnie wloty i wyloty (przepływ tunelowy).

11. Aplikacja i OTA

- Pobierz „Sena Motorcycles” (iOS/Android).
- Paruj kask w aplikacji i sprawdzaj aktualizacje oprogramowania (OTA).

12. Reset / przywracanie

- Miękki reset: krótki restart elektroniki (patrz quick start).
- Twardy reset: przywraca ustawienia fabryczne (sparowania zostaną usunięte).

13. Konserwacja

- Skorupa: miękka ściereczka + letnia woda z łagodnym środkiem.
- Wnętrze: wyjmowane poduszki pierz ręcznie w 30°C; susz w cieniu.
- Elektronika: chroń przed wodą pod ciśnieniem; nie zanurzaj.

14. Specyfikacja skrócona

- ECE 22.06 | FRP | D-Ring (DD) | Harman Kardon 2. gen
- Mesh 3.0 + BT 5.3 | LED przód/tył (STOP) | do 35 h | USB-C ~2,5 h
- Masa (M): 1690 ± 50 g (większe rozmiary odpowiednio więcej)

15. Informacje i wsparcie

- Wideo instruktażowe w j. angielskim - wyślemy w wiadomości przez Allegro wraz ze skrótem PL.

- Użycie świateł w kasku może podlegać przepisom lokalnym – sprawdź przed jazdą.
- Kontakt/serwis: wiadomości Allegro (pn-pt 7:00-16:00).

© Motohelmets • Materiał poglądowy. Funkcje mogą różnić się w zależności od partii/wersji oprogramowania.