

INSTRUKCJA OBSŁUGI: FA142 Samochodowy uchwyt na telefon

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

Warunki bezpieczeństwa i zagrożenia

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

Instalacja:

Uchwyt służy do zamontowania go na desce rozdzielczej lub przedniej szyby samochodowej. W celu zamontowania uchwyty należy odkręcić pierścień mocujący, a następnie włożyć końcówkę przyssawki do otworu w uchwycie dokręcając śrubę kontrolującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uchwyt należy zamontować do szyby po uprzednim jej wyczyszczeniu i wysuszeniu.

UWAGA! Nie wolno ręcznie wysuwać uchwytów bez naciśnięcia przycisku zwalniającego blokadę uchwyty. Grozi to uszkodzeniem uchwyty oraz wypadnięcia urządzenia z uchwyty samochodowego.

Regulacja:

Aby otworzyć automatycznie ramiona uchwyty, naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk znajdujący się na odwrocie uchwyty. Ramiona automatycznie się rozsuną do maksymalnej odległości.

Umieść urządzenie w uchwycie a następnie delikatnie ściśnij boczne ramiona, aż do wyczucia oporu. Sprawdź poprawne mocowanie telefonu w uchwycie, tak aby boczne trzymanie było stabilne i nie doprowadziło do wysunięcia się telefonu z uchwyty i jego uszkodzenia.

