

onnline[®]

Rurka termokurczliwa RTS 25,4/12,7 - żółto-zielona /1m/ RTS-25,4/12,7ZZ

RTS - Rurki termokurczliwe samogasnące

Rurka poliolefinowa

Giętka, wysoce odporna na działanie płomienia, przyjazna dla środowiska

Temp. Pracy 55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1

Zastosowanie:

Nadaje się do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek. Znajduje szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji jak również przemyśle motoryzacyjnym.


Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2

Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE

Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne

Minimalna temperatura obkurczania: 80°C

Minimalna temperatura pełnego skurczu: 100°C



Indeks Onninen: **HDL556**

Indeks producenta: **RTS-25,4/12,7ZZ**

EAN: **8595055712807**

Seria: **RTS**

Typ produktu: **rurka**

Opakowania: **5/50 m**

Wymiary i waga dotyczące 1 m

dl: **1 m**

szer: **0,0254 m**

wys: **0,0254 m**

waga: **0,059 kg**

obj: **0,001 m³**

Więcej szczegółów:

