



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szampański złoty	ŁP-1R/m/39
			Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577447779	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.067	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-1R/m/00	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577444068	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.067	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	ŁP-1R/m/38	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577447090		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.067		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	ŁP-1R/m/40
			Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577448455		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.067		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny metalik	ŁP-1R/m/33 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577446024		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.067		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-1R/m/27	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577444617	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.067	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	ŁP-1R/m/75	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729022642	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.067	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmir	ŁP-1R/m/82 Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729029429	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		1400	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		900	
Waga wyrobu (kg):		0.067	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		900	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1400	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	