

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : 1300P - Hydrant Jachtlak

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do użytku ogólnego
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie zawodowe, Stosowanie przez konsumentów
Szczegóły dot. zastosowań przemysłowych/profesjonalnych : Różnorodne zastosowanie
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Lakier do jachtów

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

P.K Koopmans Lakfabrieken B.V.
Nieuweweg 5
9073 GN Marrum - Nederland
T +31 (0)518 - 411 292 - F +31(0)518-411762
info@koopmansverf.nl - www.koopmansverf.nl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226

Aquatic Chronic 3 H412

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16

Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :



GHS02

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H226 - Łatwopalna ciecz i pary
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi
P210 - Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia. Palenie wzbronione
P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska
P280 - Stosować rękawice ochronne
P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć W przypadku pożaru używać....(podać w tym miejscu odpowiedni typ urządzeń do gaszenia ognia: jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać - Nigdy nie używać wody) do gaszenia
P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do rozporządzenia rzeczą do akordeon odpadów obowiązującym prawodawstwem
Zdania EUH : EUH208 - Zawiera Kobalt (2 +), sól C6-19 kwasów tłuszczowych(68409-81-4), 2-butanonu,

1300P - Hydrant Jachtlak

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

oksym(96-29-7). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

2.3. Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancja

Nie dotyczy

3.2. Mieszanina

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EEC
Uwodorniony benzyny o niskiej temperaturze wrzenia	(Numer CAS) 64742-48-9 (Numer WE) 265-150-3 (Numer indeksowy) 649-327-00-6	20 - 30	Xn; R65
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów	(Numer CAS) 64742-48-9 (Numer WE) 919-857-5 (Numer indeksowy) 649-327-00-6 (REACH-nr) 01-2119463258-33	5 - 10	Xn; R65 R10 R66 R67
Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, związki aromatyczne (2-25%)	(Numer CAS) 64742-82-1 (Numer WE) 919-164-8 (Numer indeksowy) 649-330-00-2 (REACH-nr) 01-2119473977-17	1 - 5	Xn; R65 R66 R52/53
1-metoksy-2-propanolu	(Numer CAS) 107-98-2 (Numer WE) 203-539-1 (Numer indeksowy) 603-064-00-3	1 - 5	R10 R67
Kobalt (2 +), sól C6-19 kwasów tłuszczowych	(Numer CAS) 68409-81-4 (Numer WE) 270-066-5	< 0,5	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51/53
2-butanonu, oksym	(Numer CAS) 96-29-7 (Numer WE) 202-496-6 (Numer indeksowy) 616-014-00-0 (REACH-nr) 01-2119539477-28	< 0,5	Carc.Cat.3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43

Nazwa	Identyfikator produktu	Specyficznych stężeń granicznych
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów	(Numer CAS) 64742-48-9 (Numer WE) 919-857-5 (Numer indeksowy) 649-327-00-6 (REACH-nr) 01-2119463258-33	(0 =< C < 15) R67 (15 =< C < 20) R66
Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, związki aromatyczne (2-25%)	(Numer CAS) 64742-82-1 (Numer WE) 919-164-8 (Numer indeksowy) 649-330-00-2 (REACH-nr) 01-2119473977-17	(0 =< C < 20) R66 (20 =< C < 25) R52/53
Kobalt (2 +), sól C6-19 kwasów tłuszczowych	(Numer CAS) 68409-81-4 (Numer WE) 270-066-5	(0 =< C < 1) Xi;R43 (1 =< C < 2,5) R52/53 (2,5 =< C < 20) R38 (20 =< C < 25) Xn;N;R22-51/53-53

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Uwodorniony benzyny o niskiej temperaturze wrzenia	(Numer CAS) 64742-48-9 (Numer WE) 265-150-3 (Numer indeksowy) 649-327-00-6	20 - 30	Aerosol 1, H222;H229
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów	(Numer CAS) 64742-48-9 (Numer WE) 919-857-5 (Numer indeksowy) 649-327-00-6 (REACH-nr) 01-2119463258-33	5 - 10	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304
Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, związki aromatyczne (2-25%)	(Numer CAS) 64742-82-1 (Numer WE) 919-164-8 (Numer indeksowy) 649-330-00-2 (REACH-nr) 01-2119473977-17	1 - 5	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
1-metoksy-2-propanolu	(Numer CAS) 107-98-2 (Numer WE) 203-539-1 (Numer indeksowy) 603-064-00-3	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Kobalt (2 +), sól C6-19 kwasów tłuszczowych	(Numer CAS) 68409-81-4 (Numer WE) 270-066-5	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
2-butanonu, oksym	(Numer CAS) 96-29-7 (Numer WE) 202-496-6 (Numer indeksowy) 616-014-00-0 (REACH-nr) 01-2119539477-28	< 0,5	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351

Brzmienie sformułowań R i H: patrz sekcja 16

1300P - Hydrant Jachtlak

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

- Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe).
- Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie przypadkowego spożycia, natychmiast wezwać lekarza. Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

- Odpowiednie środki gaśnicze : Dwutlenek węgla. Pianka. Woda rozpylana.
- Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

- Zagrożenie pożarowe : W przypadku wysokich temperatur może uwalniać niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak dym, tlenek i dwutlenek węgla. Narażenie na produkty rozkładu może być niebezpieczne dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

- Instrukcja gaśnicza : Schłodzić wodą zamknięte opakowania narażone na ogień.
- Ochrona w przypadku gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- Ogólne środki zaradcze : Oddalić wszelkie potencjalne źródło zapłonu. Odnieść się do środków ochrony, wymienionych w rubrykach 7 i 8.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Brak dodatkowych informacji

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Brak dodatkowych informacji

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać przedostania się do kanalizacji ścieków i wody pitnej. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- Procesy czyszczenia : Lepiej czyścić za pomocą detergentu – Unikać stosowania rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz Rubryka 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

- Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Sprzęt elektryczny powinien być zabezpieczony w odpowiedni sposób. Nie używać narzędzi mogących wywołać iskrzenie. Produkt może się naładować elektrostatycznie: należy zawsze uziemić podczas przelewania z jednego kontenera do drugiego. Produkt może być używany jedynie w pomieszczeniach, w których wykluczono wszelkie nieizolowane płomienie czy inne źródła zapłonu.
- Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Nie wdychać Pary i zraszanie cieczy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
- Środki higieny : Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

- Produkty niezgodne : Przechowywać z dala od utleniaczy, silnych kwasów i silnych zasad.
- Materiały niezgodne : Źródła ciepła. Bezpośrednie światło słoneczne.
- Miejsce przechowywania : Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

1300P - Hydrant Jachtlak

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

Szczególne przepisy dotyczące opakowania : Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji sięgnij po kartę techniczną produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

1-metoksy-2-propanolu (107-98-2)		
Polska	Nazwa miejscowa	1-Metoksypropan-2-ol
Polska	NDS (mg/m³)	180 mg/m³
Polska	NDSch (mg/m³)	360 mg/m³

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli : Zapewnić odpowiednią wentylację. Jeżeli wymiana powietrza nie wystarcza, aby utrzymać poziom pyłu/oparów poniżej NDS, należy nosić odpowiedni aparat oddechowy.

Osobiste wyposażenie ochronne : Kombinowana maska przeciwgaz/pylina z odpowiednim filtrem A/P2. Rękawice.



Materiały na ubrania ochronne : Stosować chemicznie odporną odzież ochronną.
Ochrona rąk : W przypadku długotrwałego kontaktu, należy używać rękawic z kauczuku nitylowego, z neoprenu lub z innego materiału odpornego na oleje ropy naftowej. Skonsultować się z dostawcą odnośnie dodatkowych informacji.

Ochrona wzroku : Stosować okulary ochronne, które chronią przed odpryskami.

Ochrona skóry i ciała : Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Ochrona dróg oddechowych : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Kontrola narażenia środowiska : Nie odprowadzać do kanalizacji ani do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	: Ciecz
Kolor	: Bezbarwny.
Zapach	: właściwości.
Próg zapachu	: Brak danych
pH	: Brak danych
Szybkość parowania względne (octan butylu=1)	: Brak danych
Temperatura topnienia	: Brak danych
Temperatura krzepnięcia	: Brak danych
Temperatura wrzenia	: ≥ 35 °C
Temperatura zapłonu	: > 40 °C
Temperatura samozapłonu	: Brak danych
Temperatura rozkładu	: Brak danych
Łatwopalność (ciało stałe, gaz):	: Brak danych
Ciśnienie pary	: Brak danych
Względna gęstość pary w temp. 20 °C	: Brak danych
Względna gęstość	: Brak danych
Masa właściwa	: 0,948 kg/l
Rozpuszczalność	: Brak danych
Log Pow	: Brak danych
Lepkość, kinematyczna	: 1054,852 - 1371,308 mm²/s
Lepkość, dynamiczna	: 1000 - 1200 mPa.s
Właściwości wybuchowe	: Brak danych
Właściwości utleniające	: Brak danych
Granica wybuchowości	: Brak danych

9.2. Inne informacje

Zawartość LZO : 380 g/l Cat. A. e max 400 g/l

1300P - Hydrant Jachtlak

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach użytkowania i przechowywania zalecanych w rubryce 7.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Może gwałtownie reagować z utleniaczami.

10.4. Warunki, których należy unikać

Ciepło.

10.5. Materiały niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Rozkład termiczny uwalnia: Tlenek węgla. Dwutlenek węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany

Kobalt (2 +), sól C6-19 kwasów tłuszczowych (68409-81-4)

ATE (doustnie)	500,000 mg/kg masy ciała
----------------	--------------------------

Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów (64742-48-9)

LD50 doustnie, szczur	> 2000 mg/kg
-----------------------	--------------

LD50, skóra, szczur	> 2000 mg/kg
---------------------	--------------

2-butanonu, oksym (96-29-7)

ATE (przez skórę)	1100,000 mg/kg masy ciała
-------------------	---------------------------

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Nie sklasyfikowany

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany

Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekologia - ogólnie : Zgodnie z kryteriami europejskiego systemu klasyfikacji i oznakowania, substancja / produkt nie może być oznaczony jako "niebezpieczny dla środowiska"

Ekologia - woda : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów (64742-48-9)

LC50 ryby 1	> 1000 mg/l
-------------	-------------

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

1300P - Hydrant Jachtlak

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych : Zniszczyć zgodnie ze stosowanymi miejscowymi przepisami.
Ekologia - odpady : Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nr UN : 1263

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Oficjalna nazwa dla transportu : FARBY
Opis dokumentu przewozowego : UN 1263 FARBY, 3, III, (D/E)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa (ONZ) : 3
Kod klasyfikacyjny (ONZ) : F1

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ONZ) : III

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie
Ilości wyłączone : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.6.1. Transport lądowy

Kod klasyfikacyjny (ONZ) : F1
Specjalne rozporządzenie (ADR) : 163, 640E, 650
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele : D/E
Ograniczone ilości (ADR) : 5L
Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza : Jeżeli produkt jest transportowany w pojemnikach o maksymalnie 450 l wg ADR Nr / RID 2.2.3.1.5., to nie jest określany jako towar niebezpieczny w zakresie przepisów transportowych

14.6.2. transport morski

Brak dodatkowych informacji

14.6.3. Transport lotniczy

Brak dodatkowych informacji

14.6.4. Transport śródlądowy

Brak dodatkowych informacji

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Bez ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegającej rejestracji w ramach REACH
Zawartość LZO : 380 g/l Cat. A. e max 400 g/l

Seveso :

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

1300P - Hydrant Jachtlak

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian:

Informacja ta opiera się na dzisiejszym stanie dostępnej wiedzy; ma ona na celu opisanie wymagań dotyczących produktu ze względu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Nie powinna być ona jednak interpretowana jako gwarancja określonych właściwości prod.

3.2	Skład/informacja o składnikach	Zmodyfikowano	przekształcone
16			Nowy układ i przeliczanie

Źródła danych

: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Skróty i akronimy

: CLP. Transport lądowy (ADR). Transport lądowy (RID). DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian (pracownicy).

Wskazówki dot. szkolenia

: Normalne wykorzystanie tego produktu oznacza wykorzystanie zgodne z instrukcjami na opakowaniu.

Bzrmienie sformułowań R-, H- i EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Toksyna zapalna (skórny) Kategoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toksyna zapalna (doustny) Kategoria 4
Aerosol 1	Aerosol, Category 1
Aquatic Chronic 2	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 2
Aquatic Chronic 3	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 3
Asp. Tox. 1	Zagrożenie spowodowane aspiracją Kategoria 1
Carc. 2	Guz nowotworowy Kategoria 2
Eye Dam. 1	Ciężkie uszkodzenie/podrażnienie oczu Kategoria 1
Flam. Liq. 3	Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3
Skin Irrit. 2	oparzenie/podrażnienie skóry Kategoria 2
Skin Sens. 1	Uczulenie skóry Kategoria 1
STOT SE 3	Specyficzna toksyczność organu docelowego (jednorazowe narażenie) Kategoria 3
H222	Skrajnie łatwopalny aerosol
H226	Łatwopalna ciecz i pary
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H302	Działa szkodliwie po połknięciu
H304	Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H315	Działa drażniąco na skórę
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
R10	Produkt łatwopalny
R21	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
R22	Działa szkodliwie po połknięciu
R38	Działa drażniąco na skórę
R40	Ograniczone dowody działania rakotwórczego
R41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R51/53	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
R52/53	Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
R65	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R66	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
R67	Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
N	Produkt niebezpieczny dla środowiska
Xi	Produkt drażniący
Xn	Produkt szkodliwy

1300P - Hydrant Jachtlak

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu