

Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Schuko, USB-A + USB-C, wyjście 5VDC max. 3A, czarny

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13308(GS)/B | Ean: 5908254850394



OPIS PRODUKTU

Nowoczesne gniazdo pojedyncze to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność tradycyjnego gniazda elektrycznego z możliwością podłączenia dodatkowo urządzeń mobilnych dzięki wbudowanej ładowarce USB.

Gniazdo 2P+Z w standardzie Schuko zostało zaprojektowane do montażu w standardowej puszcze instalacyjnej fi 60 mm. Działa przy napięciu zasilania wynoszącym 230V, 50Hz i maks. obciążeniu 3680W.

Gniazdo wyposażone jest w dwa porty USB (A+C), do ładowania urządzeń mobilnych, w tym telefonów, tabletów, a także urządzeń marki Apple, takich jak np. iPhone czy iPad. Maks. Moc wyjściowa ładowarki 20W, zapewnia szybkie i efektywne ładowanie.

Produkt wykonany ze szkła, zapewnia nowoczesny i elegancki wygląd, który wpasuje się w nowoczesne wnętrza. Wymiary: 87x87x10 mm. Dostępne w kolorach białym i czarnym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Styk ochronny:	Blaszki uziemiające
Liczba portów USB-A:	1
Liczba portów USB-C:	1
Maks. prąd zasilania USB [A]:	3
Parametry wyjściowe ładowarki USB:	USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A USB-C+USB-A: 5V-3.4A
Liczba gniazd:	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Przesłony torów prądowych:	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Czarny
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż śrubowy
Materiał:	Szkło
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	230
Max. obciążenie [W]:	3680

Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	87
Wysokość osprzętu [mm]:	87
Głębokość osprzętu [mm]:	10
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	33