

BEZPRZEWODOWA OBROTOWA KAMERA IP PTZ NA KARTĘ SIM

DVS-SDIP5040E-IRW-4G/DVS-SDIP5040E-IRWS-4G



Cechy produktu :

- **Rozdzielczość:** 2K QuadHD+ (5Mpx)
- **Przetwornik:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw i kąt widzenia:** 4.0mm (85°)
- **Kompresja:** H.264
- **Czułość:** 0,01 Lux
- **Rodzaj:** Obrotowa (PTZ, PT)
- **Kolor:** Biały/Czarny
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Doświetlenie nocne:** IR do 40 metrów
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Karta pamięci:** microSD do 256GB

Specyfikacja

Model	DVS-SDIP5040E-IRW-4G/DVS-SDIP5040E-IRWS-4G
Kamera	
Rozdzielczość	Quad HD 2560x1944p (5.0Mpx) przy 15kl./s.
Obiektyw	obiektyw stałogniskowy 3.6mm
kąt widzenia	Kąt widzenia 80°
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Typ	PTZ GSM 3G/4G LTE
Doświetlenie nocne IR	zasięg podczerwieni do 40-50 metrów
Doświetlenie nocne LED	zasięg LED do 40 metrów
Klasa szczelności	IP66 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury)
Aplikacja mobilna	CamHi / CamHiPro (system Android oraz iOS)
Rodzaj obudowy	Obrotowa PTZ
Kolor obudowy	Biała/Czarna
Materiał obudowy	Metalowa
Pamięć	
Slot karty pamięci	micro SD do 128GB
Przybliżony czas zapisu na kartach pamięci	- pojemność 32GB: 3 dni - pojemność 64GB: 7 dni - pojemność 128GB: 14dni - pojemność 256GB: 28 dni
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP, PPPoE
Wsparcie dla	ONVIF (ProfileS), PSIA, CGI, ISPI
Wideo	
Kompresja obrazu	H.265
Szybkość migawki	1/3 do 1/100 000
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	tak
Detekcja ruchu	tak (4 obszary)
Maski prywatności	tak (4 obszary)
Obszary zwiększonej rozdzielczości (ROI)	tak (4 obszary)
Temperatura pracy	od -40°C do +60°C
Regulacja kamery na uchwycie	lewo/prawo 0-360°, góra/dół 0-180°
DWDR (elektroniczne rozszerzenie zakresu dynamiki obrazu)	tak
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu)	tak
AWB (automatyczny balans bieli)	tak
BLC (kompensacja światła tylnego)	tak
HLC (kompensacja światła z przodu)	tak
3D DNR (redukcja szumu w obrazie)	tak
Zdarzenia	
Funkcje	Auto Tracking (podążanie za człowiekiem), Detekcja Człowieka, Inteligentny tryb nocny (Zmiana trybu oświetlenia w momencie wykrycia człowieka),
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak

Wbudowany głośnik	Tak
Wyjścia alarmowe	Nie
Wi-Fi	Tak
Wyjście sieciowe	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Czułość	0,01 Lux
Zasilanie	12VDC
Typ złącza sygnałowego	RJ45
Zasilacz w zestawie	Tak

Wymiary:

