

Grupa pompowa Meiflow S MK DN 25 – 32

(do obwodów grzewczych z mieszaczem, do rozdzielaczy o mocy do 70 kW także do montażu na ścianie).

Kompletna grupa pompowa, z pompą lub bez pompy obiegowej (dł.180 mm), z przewodem elektrycznym, dwoma zaworami kulowymi 2-drogowymi (z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą na powrocie), z dwoma termometrami kontaktowymi zintegrowanymi w rączkach zaworów (zakres wskazania 0 – 120 °C), z 3-drożnym zaworem mieszającym typu T z płynnie regulowanym by-pass'em, izolacja EPP, dolny króciec wylotowy 1 ½" M, z uszczelnieniem płaskim, górny króciec wylotowy z gwintem wewnętrznym zgodnie z wymiarami pompy, wraz z uchwytem ściennym.



Opis	MK R DN 25	
Numer katalogowy	M66831EA	
Kod EAN	04016715014092	
Model	<u>Meiflow S z mieszaczem (MK)</u>	
Wypożyczenie	Bez pompy	
Podłączenie	DN	25
	"	1"
SL	Lewa	-
	Prawa	✓

* Opcjonalnie dostępny kabel PWM do sterowania pompą.

Dane techniczne Meiflow S z mieszaczem MK

Specyfikacje	DN 25	DN 32
Wymiary: wys. x szer. x głęb. [mm]	420 x 250 x 255	420 x 250 x 255
Przyłącze górne	G 1" F	G 1 ¼" F
Przyłącze dolne	G 1 ½" M (fld)	G 1 ½" M (fld)
Rozstaw osi [mm]	125	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110	110
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6	6
Termometry	0 – 120 °C	0 – 120 °C
Materiał wykonania	Stal, miedź, izolacja EPP	Steel, brass, EPP insulation
Uszczelnienie	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Wartość Kvs [m³/h]	5.8	6.1

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Dystrybutory grzejnikowe
Klasa	Zestaw/grupa pompowa
Nazwa produktu	GRUPA POMPOWA MeiFlow S MK 1" BEZ POMPY Z MIESZACZEM
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	MeiFlow S
Numer katalogowy	M66831EA
Kod EAN	04016715014092

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[M66831EA STEP](#)**Atrybuty**

Materiał płaszcza	Inne
Materiał armatury	Stal nierdzewna
Materiał rurociągu	Stal nierdzewna
Znamionowa średnica wewnętrzna obwodu pierwotnego	DN 25

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl