

Ref. 1NIFB

Obróbka i prace precyzyjne

Zaolejone środowisko



Zalety

- * Czarna powłoka 100% dla lepszej ochrony skóry przed ryzykiem wystąpienia zapalenia skóry
- * Wysoki komfort
- * Wyjątkowo dobra chwytność w środowisku zaolejonym

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1NIFB06	6	10	100
1NIFB07	7	10	100
1NIFB08	8	10	100
1NIFB09	9	10	100
1NIFB10	10	10	100
1NIFB11	11	10	100

Opis

Czarny bezzwowy materiał z poliestru
Podwójna powłoka z gładkiego pomarańczowego nitrilu na całym grzbiecie dłoni i nitylowo-piaskowe wykończenie po wewnętrznej stronie dłoni
Dzianinowy nadgarstek

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

nadaje się do wszystkich głównych prac precyzyjnych w środowiskach zaolejonych i zatłuszczonych, w przemyśle mechanicznym i samochodowym, obróbka części w obecności oleju do skrawania, przenoszenie blach, naoliwione części mechaniczne i sortowanie drobnych części, konserwacja pracy w środowisku mokre, woda, oleje, smary, węglowodory, montaż drobnych części zaolejonych, mała ogólna konserwacja i prace konserwacyjne.

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Sprawdź również

Wariant



1NIFB

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Czarny	Wykończen-ie powłoki 2	Piasek
Kolor 2	Pomarańczowy	Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek
Kolor 3	Czarny		
Kształt	Rękawica		
Środowisk-o rękawic	Oleisty		
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa		
Materiał nośny	poliester, elastan		
Poziom powłoki	Dłoń		
Materiał pokrycia	nitryl		
Wykończen-ie powłoki	Gładkie		
Poziom powłoki	Dłoń		
Materiał powłoki	Nitryl		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/01/23/0043 EXT 01/01/23

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016
+ A1:2018

4 . 1 . 2 . 1 X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi