



## TRIO PVC

## APY B1500

### SZYBA

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Konstrukcja                                | 4-12-3HS-12-3H |
| Pakiet szybowy 34 mm                       | ■              |
| Powłoka niskoemisyjna                      | ■ ■            |
| Gaz (argon)                                | ■              |
| Hartowana                                  | ■              |
| $U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)                 | 0.8            |
| Całkowita przenikalność energii słonecznej | 0.55           |
| $U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)                 | 1.1            |
| Wodoszczelność                             | E1500          |
| Przepuszczalność powietrza                 | Class 3        |
| Odporność na obciążenie wiatrem            | Class C3*      |
| Izolacyjność akustyczna                    | 33 (-1,-3) dB  |

### KOLOR

|       |   |
|-------|---|
| Biały | ■ |
|-------|---|

\*rozmiary M8A: wyniki nie są określone

### ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
- W dachach o kącie nachylenia 15°-90°
- Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

### CECHY

- Środkowa oś obrotu
- Pakiet trzyszybowy
- Bezołowiowe PCV
- Hartowana szyba zewnętrzna
- Doskonała izolacyjność
- Duża odporność na wilgoć
- Profile PCV łatwe w konserwacji
- Elegancka klamka
- Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w kłamce
- Dwie powłoki niskoemisyjne
- Łatwy montaż
- 10 lat gwarancji

### MATERIAŁ

- Bezołowiowe PCV
- Stalowe wzmocnienie
- Polistyrenowy wkład izolacyjny

### ELEMENTY OSŁONOWE

- Aluminium, lakierowane, RAL 7043

### KLAMKA

- Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

### ZAWIAS

- Zawias obrotowy

### WYMIARY

| KOD     | WYMIAR NOMINALNY | ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY |          | WYMIARY SZYBY |          | UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY |          |                                                   |
|---------|------------------|------------------------------|----------|---------------|----------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
|         |                  | Szerokość                    | Wysokość | Szerokość     | Wysokość | Szerokość                    | Wysokość | Faktyczna powierzchnia oświetlenia m <sup>2</sup> |
| APY C2A | 55 x 78 cm       | 55 cm                        | 77,8 cm  | 39,8 cm       | 64,9 cm  | 37,3 cm                      | 59 cm    | 0.220                                             |
| APY F6A | 66 x 118 cm      | 66 cm                        | 117,8 cm | 50,8 cm       | 104,9 cm | 48,3 cm                      | 99 cm    | 0.478                                             |
| APY M4A | 78 x 98 cm       | 78 cm                        | 97,8 cm  | 62,8 cm       | 84,9 cm  | 60,3 cm                      | 79 cm    | 0.476                                             |
| APY M6A | 78 x 118 cm      | 78 cm                        | 117,8 cm | 62,8 cm       | 104,9 cm | 60,3 cm                      | 99 cm    | 0.597                                             |
| APY M8A | 78 x 140 cm      | 78 cm                        | 139,8 cm | 62,8 cm       | 126,9 cm | 60,3 cm                      | 121 cm   | 0.729                                             |

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

| KOD | KOŁNIERZE DO POKRYĆ PŁASKICH | KOŁNIERZE DO POKRYĆ PROFILOWANYCH | KOŁNIERZE UNIWERSALNE |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| C2A | SFXC2A                       | TFXC2A                            | UFXC2A                |
| F6A | SXF6A                        | TFXF6A                            | UFXF6A                |
| M4A | SFXM4A                       | TFXM4A                            | UFXM4A                |
| M6A | SFXM6A                       | TFXM6A                            | UFXM6A                |
| M8A | SFXM8A                       | TFXM8A                            | UFXM8A                |

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

| ROLETY ZACIEMNIAJĄCE | ROLETY PRZECIEMNIAJĄCE |
|----------------------|------------------------|
| DURC2A               | RHRCXA                 |
| DURF6A               | RHRFXA                 |
| DURM4A               | RHRMXA                 |
| DURM6A               | RHRMXA                 |
| DURM8A               | RHRMXA                 |

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY KOMBI

|                      |                     |                      |                     |             |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| UCX C2A 13 E   F   G | UCX C2A 2 E   F   G | UCX C2A 46 E   F   G | UCX C2A 5 E   F   G | UCX C2A 7 E |
| UCX F6A 13 E   F   G | UCX F6A 2 E   F   G | UCX F6A 46 E   F   G | UCX F6A 5 E   F   G | UCX F6A 7 E |
| UCX M4A 13 E   F   G | UCX M4A 2 E   F   G | UCX M4A 46 E   F   G | UCX M4A 5 E   F   G | UCX M4A 7 E |
| UCX M6A 13 E   F   G | UCX M6A 2 E   F   G | UCX M6A 46 E   F   G | UCX M6A 5 E   F   G | UCX M6A 7 E |
| UCX M8A 13 E   F   G | UCX M8A 2 E   F   G | UCX M8A 46 E   F   G | UCX M8A 5 E   F   G | UCX M8A 7 E |