

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Łącznik krzyżowy (2 moduły), Unica, biały

NU320518

Parametry podstawowe

Range of product	New Unica
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
prezentacja urządzenia	Mechanizm
rodzaj technologii	Elektromechaniczny
funkcja łącznika	Krzyżowy
liczba przycisków	1
zastosowanie urządzenia	Light control
odcień koloru	Biały (RAL 9003)
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

prąd znamionowy	10 AX
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
trwałość elektryczna	20000 cykl, cos phi = 0,6
rezystancja izolacji	> 5 MΩ w 500 V
wytrzymałość dielektryczna	2000 V
minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
odstęp po otwarciu	> 3 mm
sterowanie przez	Klawisz
liczba modułów	2 moduły
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
przekrój poprzeczny kabla	0...2,5 mm² sztywny przewód 0...2,5 mm² elastyczny przewód
materiał	CuZn5 Ag: fixed terminals CuZn15: mobile contact PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie
Oznakowanie	Bez oznaczania
wykończenie powierzchni	Lśniący
specific treatment - integrated within the material	Bez malowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

sposób mocowania	Zatraskowo
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	37,75 mm
głębokość zagnieżdżenia	24,65 mm
Masa produktu	0,0216 kg
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Dyrektywa niskonapięciowa Dysrektywa EMC
Certyfikaty produktu	CE Aenor EAC NF VDE
odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP4X
stopień ochrony IK	IK04
charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Aceton Mydło w płynie Płyn do czyszczenia okien Benzyna Alkohol Wybielacz

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,5 cm
Długość opakowania 1	4,5 cm
Waga opakowania 1	22,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,0 cm
Szerokość opakowania 2	18,0 cm
Długość opakowania 2	18,6 cm
Waga opakowania 2	322,0 g

Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	7,233 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
 Od kołyski do kołyski	Brązowy
Odbiór	No