

FILTRO DIRIN 530 A2B2E2K2HgNO 20COP3 R

Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. S.r.l.
Via di Cervara, 42

DIRIN 530 A2B2E2K2HgNO 20COP3 R to wielofunkcyjny filtr kombinowany z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.

GLÓWNE CECHY:

- Klasa 2 ochrony przed zanieczyszczeniami ogólnymi, zgodnie z normą EN 14387.
- Klasa 3 filtracji cząstek stałych, zgodnie z normą EN 143.
- Waga mniejsza niż 500 g, do stosowania z maskami pełnotwarzowymi.
- Wykonany w całości z aluminium, co zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na ciepło.
- Ochrona przed tlenkiem węgla, przetestowana zgodnie z normą DIN 58620.
- Opór oddechowy:
 - Przy przepływie powietrza 30 l/min: 2,2 mbar.
 - Przy przepływie powietrza 95 l/min: 7,8 mbar.
- Skuteczność filtracji aerozoli: > 99,95%.
- Skuteczność filtracji gazów: wyniki testów z przepływem powietrza 30 l/min, wilgotność względna 70% (80% dla CO), temperatura 20°C (25°C dla CO).
- Normy odniesienia:
 - UNI EN 14387 (zdolność ochronna klasy 2).
 - UNI EN 143 (skuteczność filtracji pyłów).
 - DIN 58620 (klasa 20 CO).



KOD PRODUKTU

Filtr DIRIN 530 A2B2E2K2HgNO 20COP3 R
Kod: 43411885

TYPY FILTRA I ICH CHARAKTERYSTYKA:

Typ filtra	Klasa	Gaz (stężenie w ppm)	Stężenie przełomowe (ppm)	Czas działania (min)	Wymagania norm	Wyniki testów
A	2	C6H12 5000	10	35	>35	
	2	H2S 5000	10	40	Znacznie wyżej	
B	2	Cl2 5000	0,5	20	Znacznie wyżej	
	2	HCN 5000	10	25	>25	
E	2	SO2 5000	5	20	>20	
K	2	NH3 5000	25	40	>40	
NO	--	NO 2500	5	20	>20	
	--	NO2 2500	5	20	>20	
HG	--	Hg 1,6 ml/m ³	0,1	>100 godzin	>100 godzin	
CO	20 minut	CO 2500	200	>20	>20	
		CO 5000	200	>20	>20	
		CO 10000	200	>20	>20	