

## BCS-TA45VSR6-G(2)

- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Indeks: 10488  
GTIN13/EAN13: 5904890701465

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2447-bcs-ta45vsr6-g2-5904890701465.html>



### Szczegóły produktu

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia    | BCS-TA45VSR6-G(2)                   |
| Linia produktowa    | BCS UNIVERSAL                       |
| Typ kamery          | Tuba                                |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Rozdzielczość       | 5 Mpx                               |
| Przetwornik         | 1/2.7" CMOS                         |
| System skanowania   | Progressive Scan                    |
| Piksele             | 2880(H)×1620(V)                     |
| Obiektyw            | motozoom                            |

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogniskowa            | 2.7~12 mm                                                                                                                                                      |
| Apertura             | F1.6                                                                                                                                                           |
| Focus                | Manual                                                                                                                                                         |
| Iris                 | Auto                                                                                                                                                           |
| Zoom optyczny        | 4×                                                                                                                                                             |
| Kąt widzenia         | H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°                                                                                                                              |
| DORI                 | Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m                                                                                            |
| Czułość kamery       | 0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                  |
| Stosunek S/N         | 65dB                                                                                                                                                           |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                            |
| WDR                  | DWDR                                                                                                                                                           |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / DWDR                                                                                                                                               |
| Migawka              | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s                                                                                                                              |
| Kontrola wzmacnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                            |
| Redukcja szumów      | 2D DNR                                                                                                                                                         |
| Obrót obrazu         | Mirror                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczości       | CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480) |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                             |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED                                                                                                                                                         |
| Zasięg IR            | 60m                                                                                                                                                            |
| Mikrofon             | Tak                                                                                                                                                            |
| Obsługa              | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR                                                                                              |
| Maski prywatności    | 8                                                                                                                                                              |
| Rodzaj zasilania     | 12V DC                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy           | max 9.8W                                                                                                                                                       |
| Kolor obudowy        | Grafit                                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności IP | IP67                                                                                                                                                           |
| Warunki pracy        | - 30°~+60° max 95% RH                                                                                                                                          |
| Wymiary              | 209.9×90.4×90.4mm                                                                                                                                              |
| Waga                 | 0.55 kg                                                                                                                                                        |

**Akcesoria**




BCS-AT356




BCS-AT5V



BCS-ATU-G



BCS-AT135-G



BCS-L-AT135-G