

INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

**BRAYT
T4
ŚRODEK ZABEZPIELAJĄCY
>bez silikonu<**



OPIS PRODUKTU

Brayt T4 to emulsja do odświeżania powierzchni, zostawiająca niewidzialną powłokę ochronną przed zanieczyszczeniami. Przedłuża żywotność lakieru o 40 – 50 % oraz zmniejsza zanieczyszczanie samochodu do 70 – 80 %. Preparat może być stosowany w celu zabezpieczenia powierzchni lakierowanych, żelkotów oraz poliwęglanu. Posiada również właściwości lekko ścierne, które pozwalają usunąć niewielkie defekty i hologramy. Jest odpowiedni do żelkotu i każdego rodzaju lakierów (lakiery akrylowe, wodne, dwukomponentowe, jednokomponentowe oraz lakiery fabryczne). Nadaje się do stosowania na lakiery ceramiczne odporne na zarysowania. Wzmacnia połysk i tworzy ochronę przed utlenianiem się lakieru, promieniami UV, kwaśnym deszczem, żywicą. Nakładać ręcznie lub za pomocą mimośrodowej maszyny polerskiej z gąbką polerską. W celu uzyskania wysokiego połysku bez mgiełki i hologramów należy użyć miękkiej gąbki polerskiej.

TROTON Sp. z o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Skład: emulsja zawierająca obojętne nieorganiczne ścierniwo
- Pojemność: 1 L , 500 ml , 250 ml
- Lepkość: $> 130 \text{ mm}^2/\text{s}$
- Wygląd: płynny żel
- Ciężar właściwy: 0,972 kg/l
- Kolor: biały
- Zapach: charakterystyczny
- Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie

STOSOWANIE

- Powierzchnia przed aplikacją musi być osuszona.
- Nałożyć niewielką ilość emulsji na polerowaną powierzchnię (zaleca się polerowanie na małych powierzchniach).
- Polerować powierzchnię z niewielkim naciskiem na polerkę wyposażoną w miękką gąbkę.
- Zmniejszyć sukcesywnie nacisk na polerkę aby umożliwić polerowanie i osiągnąć oczekiwany efekt.
- Po nałożeniu pozostawić produkt na 30 – 60 minut aby powstała powłoka ochronna.
- Usunąć pozostałość za pomocą ściereczki z mikrofibry lub maszyny polerskiej mimośrodowej z miękką gąbką.
- Nie stosować na niespolimeryzowanych powierzchniach.

PRZECHOWYWANIE

Produkt najlepiej pracuje mając 15 – 25°C.

Magazynowanie w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0 – 45°C.

OKRES GWARANCJI

18 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland

TROTON Sp. z o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94

Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl