

Dane produktów



ENSTO CUBO S ENSTO

OBUDOWA KOMPLETNA, PRZEZROCZYSTA
POKRYWA, PRZETŁOCZENIA, PC

REF. SPCK181815T | EAN. 6418677155796

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Szerokość	175 mm
Wysokość	175 mm
Głębokość	150 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Inne
Wykończenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Wolnostojący	Nie
Model stojący przyścienny	Nie
Montaż ścienny	Nie
Montaż pośredni	Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)	Nie
Z płytą montażową	Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością	Nie
Montaż wewnętrzny	Nie
Montaż słupowy	Nie
Z drzwiami	Nie
Liczba drzwi	0

Z drzwiami z wentylacją	Nie
Liczba zamków	0
Z pokrywą	Tak
Pokrywa przezroczysta	Tak
Do montażu metrycznego	Nie
Do instalacji zewnętrznej	Tak
Dach skośny	Nie
Liczba otworów podłączeniowych	0
Przetłoczenia	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Odporność udarowa	IK08
Stopień ochrony (IP)	IP67
Stopień ochrony (NEMA)	6P
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208	2 N
Pojemność obudowy	0
Zakres temperatury pracy	-40-80 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-25-35 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie
Wyposażony w drzwi lub osłonę	Tak

Z drzwiami przeszklonymi

Nie

Dostarczany z kompletem etykiet


Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 WSB_Cubo.pdf | PDF (0.56Mo)

Certyfikaty

 CE_CUBO-S_PC_2024_EN.pdf | PDF (0.04Mo) LGRP-01806-V01.01-EN.pdf | PDF (0.73Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

 3D_SPCK181815T_PK2_V1.STP | STP (4.53Mo)