

SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 2,5 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 2,5 mm² TH35

Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 20A RINA 800V 24A; CSA 600V 20A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U; VDE 630V 24A SEV 750V 24A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-4
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43408	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ²	2,5	100
43408BL	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ²	2,5	100
43408GR	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ²	2,5	100
43408N	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ²	2,5	100
43408RD	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ²	2,5	100
43408WT	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ²	2,5	100
43408BK	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm ²	2,5	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm ²	2,5	100

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43525/12	Zwieracz (blister 12 torów)	1/12
43525/24	Zwieracz (blister 24 torów)	1/24
43010	Płytki krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 4 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 4 mm² TH35

Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A; CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U; VDE 800V 32A SEV 800V 32A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43409	Szynowa złączka gwintowa 4 mm ²	4	100
43409BL	Szynowa złączka gwintowa 4 mm ²	4	100
43409GR	Szynowa złączka gwintowa 4 mm ²	4	100
43409N	Szynowa złączka gwintowa 4 mm ²	4	100
43409RD	Szynowa złączka gwintowa 4 mm ²	4	100
43409WT	Szynowa złączka gwintowa 4 mm ²	4	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm ²	4	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43520/12	Zwieracz (blister 12 torów)	1/12
43520/24	Zwieracz (blister 24 torów)	1/24
43010	Płytki krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6 mm² TH35 (STARY TYP) EURO TERMINAL BLOKS 6 mm² TH35

Rozmiar: 50 (L) x 44 (H) x 7 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 50A RINA 800V 41A; CSA 600V 50A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U; VDE 800V 41A SEV 800V 55A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-10
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
Stary typ - zwieracze śrubowe			
43401	Szynowa złączka gwintowa 6 mm ²	6	50
43401BL	Szynowa złączka gwintowa 6 mm ²	6	50
43401N	Szynowa złączka gwintowa 6 mm ²	6	50
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm ²	6	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43621/24	Zwieracz 24 torów	1/24
43011	Płytki krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6 mm² TH35 (NOWY TYP) EURO TERMINAL BLOKS 6 mm² TH35

Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 41A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
Nowy typ - zwieracze wciśkane			
43407	Szynowa złączka gwintowa 6 mm ²	6	100
43407BL	Szynowa złączka gwintowa 6 mm ²	6	100
43407N	Szynowa złączka gwintowa 6 mm ²	6	100
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm ²	6	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 torów)	1/24
43011	Płytki krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

New



New



Ex



New



SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 10 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 10 mm² TH35

Rozmiar: 50 (L) x 44 (H) x 9 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 65A RINA 800V 57A; CSA 600V 65A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEK218 U; VDE 800V 57A SEV 800V 57A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-16
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-10

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43402	Szynowa złączka gwintowa 10 mm ²	10	50
43402BL	Szynowa złączka gwintowa 10 mm ²	10	50
43402N	Szynowa złączka gwintowa 10 mm ²	10	50
43458	Szynowa złączka gwintowa ochronna 10 mm ²	10	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43022/55	Zwieracz (blister 55 torów)	1/55
43011	Płytki krańcowe	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 16-25 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 16-25 mm² TH35

Rozmiar: 56 (L) x 49 (H) x 12 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 85A RINA 800V 101A; CSA 600V 85A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEK218 U; VDE 800V 101A SEV 800V 101A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-25
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-16

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43403	Szynowa złączka gwintowa 16-25 mm ²	16-25	25
43403BL	Szynowa złączka gwintowa 16-25 mm ²	16-25	25
43403N	Szynowa złączka gwintowa 16-25 mm ²	16-25	25
43451	Szynowa złączka gwintowa ochronna 16-25 mm ²	16-25	25

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43023/42	Zwieracz (blister 42 tony)	1/42
43013	Płytki krańcowe	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 35-50 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 35-50 mm² TH35

Rozmiar: 62 (L) x 61 (H) x 16 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 130A RINA 800V 150A; CSA 600V 130A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEK218 U; VDE 800V 150A SEV 800V 150A
Długość odizolowania: 17 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 2,5-50
Linka/Flexible conductors mm² 2,5-50

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43404	Szynowa złączka gwintowa 35-50 mm ²	35-50	25
43404BL	Szynowa złączka gwintowa 35-50 mm ²	35-50	25
43404N	Szynowa złączka gwintowa 35-50 mm ²	35-50	25
43457	Szynowa złączka gwintowa ochronna 35-50 mm ²	35-50	25

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43024/31	Zwieracz (blister 31 torów)	1/31
43014	Płytki krańcowe	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 70 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 70 mm² TH35

Rozmiar: 74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 185A RINA 800V 192A; CSA 600V 185A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEK218 U; VDE 800V 192A SEV 800V 192A
Długość odizolowania: 26 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 35-70
Linka/Flexible conductors mm² 35-70

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43405	Szynowa złączka gwintowa 70 mm ²	70	10
43405BL	Szynowa złączka gwintowa 70 mm ²	70	10
43405N	Szynowa złączka gwintowa 70 mm ²	70	10

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do ZSG 2,5 + 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do ZSG 2,5 + 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 95 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS 95 mm² TH35

Rozmiar: 74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 192A RINA 800V 200A; CSA 600V 192A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEK218 U; VDE 800V 200A SEV 800V 200A
Długość odizolowania: 26 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 35-95
Linka/Flexible conductors mm² 35-95

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43426	Szynowa złączka gwintowa 95 mm ²	95	10
43426BL	Szynowa złączka gwintowa 95 mm ²	95	10

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 + 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.



SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

ZŁĄCZKA SZYNOWA 2-PIĘTROWA 4 mm² TH35 TWO - STAGE SCREW TERMINAL BLOCKS 4 mm² TH35

Rozmiar: 72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A, CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, VDE 600V 32A SEV 800V 32A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6,
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43550	Złącza szynowa 2-piętrowa 4 mm ²	4	50
43550BL	Złącza szynowa 2-piętrowa 4 mm ²	4	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 tony)	1/24
43096	Płytki krańcowa	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

ZŁĄCZKA SZYNOWA 3-PIĘTROWA 2,5 mm² TH35 THREE - STAGE SCREW TERMINAL BLOCKS 2,5 mm² TH35

Rozmiar: 78,5 (L) x 47,5 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 300V 10A, CSA 300V 10A, VDE 250V 24A
Długość odizolowania: 6 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-2,5,
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-2,5

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43504	Złącza szynowa 3-piętrowa 2,5 mm ²	2,5	25

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43531/12	Zwieracz (blister 12 tony)	1/12
43542	Płytki krańcowa	50
43444	Trzymacz	50

ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZPIECZNIKOWA 4 mm² TH35 EURO TERMINAL BLOKS FUSE 4 mm² TH35

Rozmiar: 66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
Dopuszczenia: UL 300V 15A RINA 500V, CSA 300V 30A, VDE 500V SEV 500V
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4
Bezpiecznik: G 5x20 mm
ICE 60947-7-3: max 6,3A 250V 4W

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
43445 H	Złącza bezpiecznikowa 4 mm ²	4	10

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 = 70 mm ² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWE ZŁĄCZKI SAMOZACISKOWE

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO Q 2,5/35 EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO Q 2,5/35

Rozmiar: 53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 20A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, CSA 600V 20A, VDE 630V 24A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1-4
Linka/Flexible conductors mm² 1-4
AWG 24-12

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
42416	Złącza szynowa samozaciskowa 4 mm ²	2,5-4	50
42416 BL	Złącza szynowa samozaciskowa 4 mm ²	2,5-4	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42011	Płytki krańcowa	50

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO Q 4/35 EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO Q 4/35

Rozmiar: 58 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A, Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, CSA 600V 30A, VDE 630V 32A
Długość odizolowania: 15 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-6
AWG 24-10

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
42410	Złącza szynowa samozaciskowa 6 mm ²	1,5-6	50
42410 BL	Złącza szynowa samozaciskowa 6 mm ²	1,5-6	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42012	Płytki krańcowa	50



ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO Q 6/35 EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO Q 6/35

Rozmiar: 63 (L) x 36,5 (H) x 8 (B)
Dopuszczenia: cURus 600V 45A
Długość odizolowania: 18 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 1,5-10
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-10
AWG 22-8

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
42411	Złącza szynowa samozaciskowa 10 mm ²	1,5-10	50
42411 BL	Złącza szynowa samozaciskowa 10 mm ²	1,5-10	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42013	Płytki krańcowa	50

New



SZYNOWE ZŁĄCZKI SAMOZACISKOWE

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO QE 2,5/35 EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO QE 2,5/35

Ro zmiar: 53 (L) x 28,5 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Druć/Rigid conductors mm² 1-2,5
Linka/Flexible conductors mm² 1-2,5
AWG 24-12

KOD	OPIS	PRZEKROJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
42453	Złącza szynowa samozaciskowa ochronna 4 mm ²	1-4	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42011	Płytki krafcowa	50

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO QE 4/35 EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO QE 4/35

Ro zmiar: 58 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Długość odizolowania: 15 mm
Zdolność łączenia: Druć/Rigid conductors mm² 1,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-6
AWG 24-10

KOD	OPIS	PRZEKROJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
42454	Złącza szynowa samozaciskowa ochronna 6 mm ²	1,5-6	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42012	Płytki krafcowa	50

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO QE 6/35 EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO QE 6/35

Ro zmiar: 63 (L) x 34,5 (H) x 8 (B)
Długość odizolowania: 18 mm
Zdolność łączenia: Druć/Rigid conductors mm² 1,5-10
Linka/Flexible conductors mm² 1,5-10
AWG 22-8

KOD	OPIS	PRZEKROJ mm ²	OPAKOWANIE szt.
42450	Złącza szynowa samozaciskowa ochronna 10 mm ²	1,5-10	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42013	Płytki krafcowa	50



- KANAŁY GRZEBIENIOWE
- RURY SPIRALNE
- RURY KARBOWANE

