



OPIS PRODUKTU

Drut naciągowy ocynkowany to stalowy drut pokryty warstwą cynku, co zapewnia mu wysoką odporność na korozję i wpływy atmosferyczne. Dzięki tej ochronie idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz i w wilgotnym środowisku. Stosowany jest szeroko w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i do produkcji ogrodzeń, gdzie wymagana jest trwałość i odporność na rdzę.

- ✓ **odporny na korozję dzięki warstwie ocynku**
- ✓ **odporny na uszkodzenia mechaniczne**
- ✓ **dostępny w różnych grubościach**
- ✓ **wszechstronny w zastosowaniu**
- ✓ **elastyczny – łatwy w montażu i dopasowaniu**
- ✓ **wszechstrony w zastosowaniu**

DANE TECHNICZNE

Średnica drutu	ø3,0 mm
Warstwa cynku na drucie	90g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	Rm: 600–650 MPa
Norma	PN-EN 10016-2
Metrów w wiązce	ok. 450 mb
Waga	25 kg



PRODUKTY POWIĄZANE



NAPINACZE
DRUTU



DRUT
GOŁY TWARDY



DRUT
WIĄZALKOWY



DRUT
W MOTKACH



DRUT
NACIĄGOWY



DRUT
KOLCZYSTY



DRUT
MOSIĘŻNY