

<u>specyfikacja UT15C</u>	<u>zakresy pomiarowe</u>	<u>dokładność</u>
LED-wy wskaźnik napięcia AC/DC	12V	0~12V
	24V	17V±2V
	50V	35V±5V
	120V	80V±15V
	230V	165V±20V
	400V	300V±30V
	690V	510V±40V
test rotacji faz	napięcie pracy: 0V~690V	TAK
	częstotliwość: 50Hz~60Hz	
próbnik napięcia wykrywanie napięcia jedną sondą L2	napięcie pracy: 0V~690V	TAK
	częstotliwość: 50Hz~400Hz	
akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego	rezystancja: 0~100kΩ	TAK
	sygnalizacja dźwiękowa i diodą LED	
wskaźnik polaryzacji	dodatnia / ujemna	TAK
<u>pozostałe parametry</u>		
stopień ochrony	IP65 – wodoodporna obudowa	
Auto range	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych woltomierza	
Work light	wbudowana lampka LED do oświetlenia miejsca pomiaru	
Low battery indication	wskazanie rozładowanych baterii zewrzyj dwie sondy pomiarowe włącz diodę LED i sygnał dźwiękowy. Gdy słyszalny sygnał dźwiękowy jest cichy oznacza to rozładowane baterie zasilające.	
wyświetlacz LCD woltomierz napięcia AC/DC	Zakres pomiarowy od 24V do z690V	±(3%+5)
<u>ogólna charakterystyka</u>		
zasilanie	baterijne 1,5V R03 x2szt.	
wyświetlacz	UT15C- 23mm × 12mm	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	210g	
wymiary	275mm × 51mm × 30mm	
wyposażenie	baterie zasilające	
opakowanie	opakowanie typu blister	