

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY PIECA KOTŁA KOMINKA TAŚMA SZKLANA 10X3

- **PRODUKT POLSKI WYKONANY Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW Z ATESTEM !**



Skład zestawu:

- ☒ Taśma szklana barwiona samoprzylepna **10x3 mm** o długości **2,5m**

Dane techniczne:

- **Stan:** Nowy
- **Wymiar taśmy:** 10x3 mm
- **Długość taśmy:** 2,5mb
- **Odporność temperaturowa taśmy:** 500st C
- **Taśma:** Samoprzylepna
- **Produkt:** Oryginalny środek firmy HERMETIC
- **Skuteczność:** Potwierdzona certyfikatem
- **Atest:** PZH HK/B/0891/01/2015



Wysokotemperaturowe szklane taśmy uszczelniające

Taśmy wykonane są z przędzy z teksturowanego **włókna szklanego** lub **rowingu szklanego** i służą do izolacji okiennych paneli szklanych w drzwiczkach pieców.

Właściwości taśm szklanych:

- zdolne do pracy w temperaturze **do 500°C**
- posiadają warstwę samoprzylepną, która ułatwia montaż
- zapewniają dobre wartości termoizolacyjne

Sposób użycia:

Poczekaj aż kominek wystygnie.

W przypadku taśm samoprzylepnych należy zachować szczególną dbałość o czystość miejsca klejenia.

- oderwij zużytą uszczelkę od ramki drzwiczek lub korpusu kominka; usuń resztki kleju; wyczyść miejsce klejenia szczotką lub odtłuść ściereczką zwilżoną denaturatem (jeśli jest potrzeba)
- wklejanie uszczelki zacznij od narożnika; wklejaj uszczelkę w linii prostej **nie rozciągając jej w trakcie wklejania**
- w miejscach łączenia końce uszczelki muszą do siebie **ściśle przylegać**
- w przypadku uszczelki szerszych niż 12 mm i uszczelki sztywnych (tkanych) zalecamy przecięcie uszczelki w miejscu załamania
- **w przypadku uszczelniania szyby po podklejeniu uszczelki przyłóż szybę i dokręć z umiarem dociski, podkładając pod nie krótkie kawałki uszczelki**
- **w przypadku uszczelniania drzwi kominkowych domknij drzwi i sprawdź czy taśma została prawidłowo przyklejona (próba z paskiem papieru)**
- jeśli w zestawie występuje klej ceramiczny, może on zostać użyty w razie potrzeby podklejenia taśmy w miejscach występowania nadmiernej temperatury; w takim przypadku należy pamiętać, aby po przyklejeniu taśmy wyrównać klej poprzez zamknięcie drzwiczek i odczekać 4-5 godzin aby klej związał
- zużytą uszczelkę wyrzuć do pojemnika na odpady komunalne

REKOMENDUJEMY WYMIANĘ USZCZELKI RAZ NA 2 LATA Z UWAGI NA WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO I NIŻSZE KOSZTY OPAŁU

