

**Producent:**

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973225010



PL Śnieżka Extra fasadowa farba na elewacje i wnętrza biały mat 1L
DE Śnieżka Extra-Fassadenfarbe für Fassaden und Innenräume weiß matt 1L
CS Śnieżka Extra fasádní barva na fasády a interiéry bílá matná 1L
SK Śnieżka Extra fasádna farba na fasády a interiéry biela matná 1L
LT Śnieżka Extra fasado dažai fasadams ir interjerui balti matiniai 1L
BG Śnieżka Екстра фасадна боя за фасади и интериор бял мат 1L

LV Śnieżka Extra fasādes krāsa fasādēm un interjeram balta matēta 1L
HU Śnieżka Extra homlokzatfesték homlokzatokhoz és belső terekhez fehér matt 1L
RO Śnieżka Vopsea de fațadă Extra pentru fațade și interioare alb mat 1L
ET Śnieżka Extra fassaadivärv fassaadidele ja siseruumidele valge matt 1L
FI Śnieżka Extra julkisivumaali julkisivuihin ja sisätiloihin valkoinen matta 1L

[PL] informacje

Śnieżka Extra fasadowa farba na elewacje i wnętrza biały mat 1L

Śnieżka Extra Fasadowa 1 L biała to wysokiej jakości farba przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń. Tworzy matowe, trwale powłoki odporne na działanie czynników atmosferycznych, jednocześnie umożliwiające „oddychanie ścian”.

Farba charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, a także drewnianych i drewnopochodnych. Może być stosowana zarówno na nowych, jak i odnawianych powierzchniach po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Zapewnia estetyczne, śnieżnobiałe wykończenie oraz trwałość koloru. Wydajność wynosi do 9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.

Zalety:

- Do stosowania na fasady i do wnętrza
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Powłoka przepuszczalna dla pary wodnej („oddychanie ścian”)
- Odporna na ścieranie
- Trwały, śnieżnobiały kolor
- Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
- Matowe wykończenie

Parametry:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** Extra Fasadowa
- Pojemność:** 1 L
- Kolor:** biały (śnieżnobiały)
- Wykończenie:** mat
- Wydajność:** do 9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
- Metoda aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk
- Zastosowanie:** elewacje zewnętrzne i ściany wewnętrzne
- Podłoża:** cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, g-k, drewniane i drewnopochodne

[EN] informations

Śnieżka Extra fasadowa paint for elevations and interiors white mat 1L

Śnieżka Extra Fasadowa 1 L white is a high quality paint for protective and decorative painting of building facades and walls indoors. It creates matte, durable coats resistant to atmospheric factors, at the same time allowing the "breathing of walls".

The paint is characterised by very good adhesion to cement, cement-lime, gypsum, gypsum-cardboard, as well as wood and wood-based substrates. It can be used on both new and renovated surfaces after proper preparation of the substrate.

Provides an aesthetically pleasing, snow-white finish and colour fastness. The capacity is up to 9 m²/l with a single coat.

Advantages:

- For use on facades and interiors
- Weather-resistant
- Vapour permeable coating ("breathable walls")
- Abrasion-resistant
- Durable, snow-white colour
- Very good adhesion to various substrates
- Matt finish

Parameters:

- Manufacturer:** Śnieżka
- Product:** Extra facade
- Capacity:** 1 L
- Colour:** white (snow-white)
- Finish:** matt
- Spread ingrate:** up to 9 m²/l with one application
- Application method:** brush, roller, spray
- Application:** external facades and internal walls
- Substrates:** cement, cement-lime, gypsum, plaster, plasterboard, wood and wood-based substrates

Skład:

- Dyspersja polimerowa
- Pigmenty i wypełniacze mineralne
- Dodatki uszlachetniające
- Środki poprawiające odporność na warunki atmosferyczne

Środki ostrożności:

- Stosować w temperaturze zalecanej przez producenta i przy suchej pogodzie
- Chronić przed deszczem do czasu całkowitego wyschnięcia powłoki
- Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- W przypadku prac natryskowych stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze dodatniej
- Chronić przed dziećmi
- Przestrzegać informacji zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

 DomoDomo

Composition:

- Polymer dispersion
- Mineral pigments and fillers
- Improving additives
- Weatherproofing agents

Precautions:

- Apply at the temperature recommended by the manufacturer and in dry weather.
- Protect from rain until coating is completely dry
- Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin
- Wear suitable respiratory protective equipment when working by spraying
- Store in tightly closed container at sub-zero temperatures
- Keep out of the reach of children
- Comply with information on the label and safety data sheet

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.