

Specyfikacja	Opis	UT658A	UT658C	UT658DUAL	UT658LOAD
Porty wejściowe i wyjściowe (typ A)		√		√	√
Porty wejściowe i wyjściowe (typ C)			√	√	
Protokół danych/ladowania		2,0/3,0	2,0/4,0	2,0/(3,0/4,0)	2,0/3,0
Zakres napięcia	4~24VDC, rozdzielczość: 0,01V	√	√	√	√
Zakres prądu (Typ-A)	0,05 ~3ADC, rozdzielczość: 0,01A	√		√	√
Zakres prądu (Typ-C)	0,05 ~ 5 ADC, rozdzielczość: 0,01 A		√	√	
Pojemność	0 ~ 99999 mAh, rozdzielczość: 1 mAh	√	√	√	√
Energia	0 ~ 1000 Wh	√	√	√	√
Pomiar rezystancji zastępczej obwodu	1~480 Ω	√	√	√	√
Napięcie kabla danych USB (D+, D-)	0 ~ 3,3 V	√	√	√	√
Przechowywanie danych	10 zestawów	√	√	√	√
Obciążenie elektryczne (tylko UT658LOAD)	0,5 A, 1 A, 2 A, 3 A (maksymalna moc: 60 W)				√
Maksymalny czas nagrywania	99h, 59min, 59s; rozdzielczość: 1s	√	√	√	√
Protokół szybkiego ładowania (Typ-A)	Protokół szybkiego ładowania QC 3.0	√		√	√
Protokół szybkiego ładowania (Typ-C)	Protokół szybkiego ładowania QC 4.0		√	√	