

ZACISKI BIEGUNOWE

ZACISK BIEGUNOWY ŚRUBOWY

Nr katalogowy	Typ	Masa g	Obciążalność prądowa [A] X 60	Max. rozwartość mm	Przekrój przewodu mm ²
067.00.10	ZB-25	220	160	34	35
068.00.10	ZB-50	250	315	43	50
069.00.10	ZB-70	300	500	50	95
071.00.10	ZB-95	460	600	65	120



ZACISK BIEGUNOWY KLESZCZOWY

Nr katalogowy	Typ	Masa g	Obciążalność prądowa [A] X 60	Max. rozwartość mm	Przekrój przewodu mm ²
102.00.10	ZBK-16	200	120	50	25
076.00.10	ZBK-35	230	160	50	35
077.00.10	ZBK-70	270	315	60	70
078.00.10	ZBK-95	370	500	70	95



ZACISK BIEGUNOWY ŚRUBOWO-KLESZCZOWY

Nr katalogowy	Typ	Masa g	Obciążalność prądowa [A] X60	Max. rozwartość mm	Przekrój przewodu mm ²
225.00.00	ZBS-95	850	600	30	120
328.00.00	ZBS-50	450	315	25	50



Gwint śruby osłonięty jest tulejką chroniącą go przed uszkodzeniem.

Duża wytrzymałość fizyczna.