

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Lampki nocne do oświetlenia schodów, zasilane z baterii



### Obszary zastosowań

- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Schody
- Ułatwia orientację w korytarzach
- Wejścia / hole

### Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Łatwy i szybki montaż prawie na każdej powierzchni (taśma samoprzylepna lub śruby)
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

### Cechy produktu

- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Obudowa dostępna w 2 kolorach
- Przełącz do trybu Auto lub wł./wył.
- Stopień ochrony: IP54
- Rozsył światła do dołu w celu oświetlenia podłogi



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Moc nominalna                            | 0,25 W    |
| Napięcie znamionowe                      | 4,5 V     |
| Częstotliwość sieciowa                   | 0 Hz      |
| Prąd znamionowy                          | 55,000 mA |
| Maks. liczba oprav w jednym obwodz C10 A | -         |
| Klasa ochronności                        | III       |
| Tryb pracy                               | Battery   |

Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                       | 10 lm        |
| Skuteczność świetlna                    | 40 lm/W      |
| Temperatura barwowa                     | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | > 80         |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcn      |

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 28,00 mm |
| Szerokość     | 84,00 mm |
| Wysokość      | 73,00 mm |
| Masa produktu | 95,00 g  |



PG NIGHTLUX Stair MiPRC

MATERIAŁY I KOLORY

|                |         |
|----------------|---------|
| Kolor produktu | Srebrny |
| Kolor obudowy  | Srebrny |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiał        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                                |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | 0...+25 °C     |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+50 °C   |
| Typ zabezpieczenia               | IP54           |
| Ściemnialna                      | Nie            |
| Rodzaj montażu                   | Surface        |
| Miejsce montażu                  | Ściana         |
| Obszar zastosowania              | Indoor         |
| Wymienny moduł LED               | Niewymienialny |
| Ze źródłem światła               | Tak            |

## Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CZUJNIK

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Typ czujnika          | Światło / Ruch                      |
| Technologia czujników | Pasywny czujnik podczerwienie (PIR) |

## BATERIA

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Typ baterii                  | Alkaliczna |
| Wymiar baterii               | AAA        |
| Liczba dostarczonych baterii | 3          |
| Napięcie nominalne baterii   | 1,5 V      |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / UKCA / EAC |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

## Wypożenie / Akcesoria

– Baterie dostarczone w zestawie: 3x1,5 V LR03 (AAA)

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                            | Nazwa dokumentu               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations of conformity | CE Declaration Nightlux Stair |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075260757 | Blister<br>1                                   | 31 mm x 140 mm x 195 mm                  | 115.00 g    | 0.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260764 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 198 mm x 154 mm x 210 mm                 | 799.00 g    | 6.40 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.