


BPOWER GTX5L 4Ah 80A




Szczelne, bezobsługowe, fabrycznie uruchomione akumulatory wykonane w technologii GEL. Akumulatory z serii SUPREME spełniają najbardziej wymagające oczekiwania klientów co do bezawaryjnej pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. Poza kontrolą napięcia na biegunach nie są wymagane dodatkowe zabiegi kontrolne. Charakteryzują się wysokimi prądami rozruchowymi co dodatkowo wpływa na komfort użytkowania. Spełniają najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Technologia	CA/CA
Pojemność znamionowa C10 (Ah)	4	Separator	AGM
Prąd rozruchowy	80		
PARAMETRY MECHANICZNE		PARAMETRY ŁADOWANIA (25°C)	
Wymiary (dł x szer x wys)	113 x 70 x 105 mm	Napięcie ładowania	14,0V - 14,4V
Waga (kg)	1,90	Zalecany maksymalny prąd ładowania	0,4A
Typ terminali	5		


Typ terminali



Widok z przodu




Widok z boku



Widok z góry

Układ ogniw



0

Wymiary

