



tesa® Powerstrips Plastry wodoodporne, duże



Informacja Produkcie

BNR 59700, 59774

Opis produktu

Duże samoprzylepne plastry montażowe tesa, wodoodporne, przeznaczone są do odwracalnego montażu na ścianach przedmiotów o maksymalnej wadze 2 kg.

Cechy

- Zaprojektowane z myślą o stosowaniu w warunkach dużej wilgotności (np. prysznice, wanny itd.)
- Maksymalny udźwig do 2 kg na gładkich powierzchniach
- Nie pozostawiają śladów po usunięciu dzięki technologii Powerstrips Waterproof
- Dobrze utrzymują przedmioty na takich powierzchniach jak płytki, szkło itp.
- Odpowiednie dla całego asortymentu Powerstrips Waterproof

*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Zastosowania

Proces montażu - krok po kroku:

1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub płynem do mycia szyb niezawierającym silikonu
2. Weź dołączoną bibułę nasączoną ze środkiem gruntującym i przetrzyj powierzchnię aby przygotować ją do montażu - odczekaj minimum 10 sekund aż substancja odparuje
3. Nałóż wodoodporny plaster montażowy Powerstrips na przedmiot - dociśnij go na całej powierzchni przez minimum 5 sekund
4. Zdejmij pasek ochronny z plastra i przyklej przedmiot do powierzchni - dociskaj przez minimum 5 sekund
5. Upewnij się, że końcówka plastra jest dostępna, co umożliwi późniejszy demontaż przedmiotu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska | 2 Kg |
| • grubość całkowita | 650 µm | do | |



tesa® Powerstrips Plastry wodoodporne, duże

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	-15 °C	• Odporność na promieniowanie UV	nie
• Bez rozpuszczalników	nie	• odporność na starzenie (uv)	tak
• Hazard material	tak	• odporność na wilgoć	tak
• Materiał	_NULL	• Pole aplikacji	Kuchnia, łazienka
• odporność na chemikalia	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Odporność na oleje i smary	nie	• Wodoodporność	tak
• Odporność na ozon	tak	• wodoodporność	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>