

AQUASMART – TC 2K FLOOR PROTECT

DWUSKŁADNIKOWA ALIFATYCZNA POLIURETANOWA WARSTWA OCHRONNASATYNOWO- MATOWE WYKOŃCZENIE

OPIS AQUASMART-TC ANTI-STAIN to rozpuszczalna w wodzie, alifatyczna powłoka/barwnik, dwuskładnikowa o wyjątkowych właściwościach w wielu zastosowaniach. Idealnie nadaje się do stosowania jako hydrofobowa powłoka ochronna. Materiał jest wysoce zalecany jako powłoka ochronna (ochrona przed promieniowaniem UV, ścieraniem i plamami) na samopoziomujących posadzkach cementowych, posadzkach stemplowanych, kamieniu naturalnym itp. Materiał impregnuje i nadaje hydrofobowość, ale także ochronę przed plamami, a także nawet trudne plamy, takie jak kawa i herbata, są łatwe do czyszczenia. Nakłada się go wałkiem (moherem) w jednej lub dwóch warstwach przy minimalnym łącznym zużyciu 150-300kg/m².

ZALECANY DLA: • Powłoka ochronna UV (pigmentowana) do samopoziomujących posadzek poliuretanowych i epoksydowych, mikrocementu. • Końcowa warstwa ochronna parkingu. • Farba przemysłowa • Jako hydrofobowa folia ochronna z zaprawy cementowej • Jako powłoka ochronna na parkingach • Jako farba do drewna/metalu

CECHY I ZALETY: • Na bazie wody • Łatwy w aplikacji • Szybkie utwardzanie • Doskonała odporność na promieniowanie UV • Łatwa pigmentacja za pomocą koncentratów pigmentowych na bazie wody • Długa żywotność • Doskonała przyczepność między warstwową

PROCEDURA APLIKACJI: Jeśli to możliwe, oczyścić podłoże za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Zanieczyszczeń. Mieszanie: Usuń olej, tłuszcz i wosk Użyj miksera o niskiej prędkości (300 obr./min). Dodaj drugi składnik i kontynuuj mieszanie przez kilka minut. Stosowanie: Nakładać wałkiem lub natryskiem. Upewnij się, że nie przeszkadzasz nałożonemu materiałowi nadmiernym toczeniem, ponieważ mogą pojawić się ślady rolek. Materiał jest stosunkowo szybko schnący, dlatego każde dodatkowe zwijanie po pierwszym zastosowaniu spowoduje pojawienie się wad powierzchniowych. Upewnij się, że pierwsza warstwa jest całkowicie sucha przed nałożeniem drugiej. Do ochrony zapraw mikrocementowych lub samopoziomujących zaleca się stosowanie pierwszej warstwy AQUASMART-TC 2K Anti Stain jako gruntu penetrującego. Jeżeli aplikacja odbywa się w wysokich temperaturach na podłożach lub cementowych, podłoże należy zwilżyć w celu wydłużenia czasu pracy.

ZUŻYCIE: Minimalne zużycie 150 gr/m²

CZYSZCZENIE :Narzędzia i sprzęt czyścić wodą.

OPAKOWANIE 0,96 kg (komp. A 0,16 kg, komp. B 0,80 kg) 4,8 kg (komp. A 0,8 kg, komp. B 4 kg)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :Karta charakterystyki produktu (MSDS) dostępna na żądanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25oC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) jest dostępna na życzenie. METODA JEDNOSTEK WŁASNOŚCI Zawartość ciał stałych (w wodzie) % SPECYFIKACJA - Lepkość (Brookfield) cP 50-60 ASTM D2196-86, @ 25 oC Ciężar właściwy gr/cm³ 300-600 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 oC Wymagana temperatura aplikacji oC 1,00-1,10 - QUV Przyspieszony test starzenia (4 godziny UV, @ 60 oC (lampy UVB) i 4 godziny COND @ 50oC) - > 5 zaliczone (2,000 godzin)

UWAGA Zwroty określające rodzaj zagrożenia (CLP) H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych .Zwroty określające środki ostrożności (CLP) P260 -Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy.P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody.P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub odpadów specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi Zwroty EUH:EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Dodatkowe zwroty: Po 24 sierpnia 2023 r. przed jakimkolwiek użyciem przemysłowym lub profesjonalnym wymagane jest odpowiednie szkolenie.

UWAGA Zwroty określające środki ostrożności (CLP) P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchuP302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody.P333+P313 - Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka: Skonsultować się/Odbyć wizytę u lekarza.P501 - Zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub odpadów specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

ŻADNA Z NASZYCH OPUBLIKOWANYCH INSTRUKCJI I SPECYFIKACJI, NA PIŚMIE LUB W INNY SPOSÓB, NIE JEST WIĄŻĄCA ANI OGÓLNIE, ANI W ODNIESIENIU DO PRAW OSÓB TRZECICH, ANI NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH STRON Z OBOWIĄZKU PODDANIA PRODUKTU ODPOWIEDNIEMU BADANIU JEGO PRZYDATNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB POLEGANIA NA INFORMACJACH LUB PRODUKCIE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ INFORMACJE. ALCHIMICA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY W DOWOLNYM MOMENCIE WŁAŚCIWOŚCI SWOICH PRODUKTÓW. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNĄ

WERSJĄ KARTY DANYCH TECHNICZNYCH, DOSTĘPNĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.ALCHIMICA.COM

Certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną
pracy: ISO 9001/14001 i ISO 45001.

AQUASMART TC 2K FLOOR PROTECT/EE/12-03-2018

Producent: ALCHIMICA SA 7, ul. Lampsakou 115 28 Ateny-Grecja

Dystrybucja w Polsce : NOTOS DESIGN Hajduki Nyskie 151c 48-303 Nysa Tel:+48 606 77 31 31
e-mail: kontaktnotosdesign@gmail.com