

# MASA SZPACHLOWA FINISH



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 17.10.2023

**Wykończeniowa gładź szpachlowa, dzięki której uzyskujemy gładką, białą i estetyczną powierzchnię doskonale przygotowaną pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki dekoracyjne i tapety.**

Gładź akrylową można nakładać na podłożach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i cementowych oraz betonu.



## ZALETY

- ▶ biała po wyschnięciu
- ▶ łatwa w nakładaniu
- ▶ szybkoschnąca
- ▶ idealna do szlifowania

## ZASTOSOWANIE

- ▶ służy do ostatecznego wyrównywania niewielkich ubytków, nierówności, pęknięć i wygładzania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnątrz budynków

## NORMY I CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

EN 15824:2017

## DANE TECHNICZNE

| Parametr                 | Wartość                       |
|--------------------------|-------------------------------|
| Kolor                    | biały                         |
| Grubość warstwy          | do 3 mm                       |
| Czas schnięcia warstwy   | około 4 h                     |
| Całkowity czas schnięcia | 1 mm / 2 h                    |
| Zużycie                  | średnio 1,8 kg/m <sup>2</sup> |
| Temperatura aplikacji    | od +5°C do +25°C              |

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt) Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

# MASA SZPACHLOWA FINISH



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 17.10.2023

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

### Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod akrylową gładź szpachlową powinno być nośne, suche i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
- Powłoki słabo związane z podłożem/luźne, osypujące się cząstki należy całkowicie usunąć.
- Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym.
- Ochronić otoczenie malowanych powierzchni.

### Aplikacja

- Przygotowaną gładź nanosić równomiernie cienką warstwą (max. grubość jednej warstwy to 3mm) na podłoże za pomocą metalowej nierdzewnej pacy.
- Następnie wyrównać i wygładzić powierzchnię, a w razie konieczności przeszlifować wyschniętą powierzchnię drobnopiętnym papierem ściernym.
- Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 4 godzin.
- Świeżo wyrównane powierzchnie chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągiem).

### Zakończenie pracy

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

---

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

---

## PRZECZYSZCZANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem.

# MASA SZPACHLOWA FINISH



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 17.10.2023

## DANE KATALOGOWE

| Indeks   | Kolor | Pojemność | Ilość szt.<br>w kartonie | Ilość szt.<br>na palecie | Kod EAN          |
|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 10018210 | biały | 1,5 kg    | 6                        | 288                      | 590 3518 05369 6 |
| 10018213 | biały | 3 kg      | -                        | 210                      | 590 3518 05370 2 |
| 10018214 | biały | 5 kg      | -                        | 144                      | 590 3518 05371 9 |
| 10018215 | biały | 7 kg      | -                        | 90                       | 590 3518 05372 6 |
| 10018211 | biały | 15 kg     | -                        | 33                       | 590 3518 05373 3 |
| 10018212 | biały | 24 kg     | -                        | 33                       | 590 7516 90453 0 |

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.