




Producent:

Izolbet
informacja@izolbet.pl
Gostynin, ul. Kowalska 9, 09-500, PL



5907810192596



PL PSB klej do styropianu i zatapiania siatki 25kg
DE PSB-Kleber für Styropor- und Netzeinbettung 25kg
CS PSB lepidlo pro vkládání polystyrenu a síťoviny 25 kg
SK PSB lepidlo na lepenie polystyrénu a sieťoviny 25 kg
LT PSB klijai polistireniui ir tinkleliui klijuoti 25 kg
BG PSB лепило за вграждане на полистирол и мрежа 25kg

LV PSB līme polistirola un sieta iestrādāšanai 25kg
HU PSB ragasztó polisztirol és háló beágyazásához 25kg
RO Adeziv PSB pentru încorporarea polistirenului și a plaselor 25kg
ET PSB liim polüstüreeni ja võrkkihtide paigaldamiseks 25kg
FI PSB-liima polystyreenin ja verkkojen upottamiseen 25kg

[PL] informacje

Klej do styropianu i zatapiania siatki 25kg

Klej jest **mrozo i wodoodporną**, paroprzepuszczalną, elastyczną zaprawą przeznaczoną do przyklejania płyt styropianowych **do podłoży betonowych, ceramicznych i otynkowanych**. Łącznie z siatką z włókna szklanego klej nadaje się również do wzmacniania starych tynków. **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.**

Zalety i cechy produktu

- Wysoka odporność na powstawanie mikrorys.
- Wysoka trwałość w trakcie eksploatacji - uzyskano zwiększenie trwałości kleju, odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych.
- Zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu i doskonałe parametry robocze.
- Wysoka lepkość – klej nie zsuwa się z pacy oraz powierzchni płyty.
- Posiada wysoką przyczepność.
- Jest paroprzepuszczalny.

Zużycie

Zużycie materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.

- Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m².
- Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m².

Przechowywanie

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

Parametry:

- **Marka:** PSB
- **Pojemność:** 25 kg
- **Grubość warstwy maksymalna:** ok 2-5 mm
- **Czas schnięcia:** Zależy od grubości warstwy i warunków otoczenia, przyjmuje się wysychanie 10 mm na grubości warstwy na dobę
- **Produkt posiada:** Atest higieniczny
- **Zastosowanie:** Klej do mocowania płyt termoizolacyjnych, do styropianu i zatapiania siatki
- **Cena dotyczy jednego opakowania**

[EN] informations

Adhesive for polystyrene foam and mesh embedding 25kg

The adhesive is a **frost- and water-resistant**, vapour-permeable, flexible mortar for bonding polystyrene boards **to concrete, ceramic and plastered substrates**. In combination with glass fibre mesh, the adhesive is also suitable for reinforcing old plaster. **For indoor and outdoor use.**

Advantages and product features

- High resistance to micro-scratching.
- High durability during use - increased durability of the adhesive, resistance to weathering.
- Ensures proper adhesive adhesion to polystyrene foam and excellent working parameters.
- High viscosity - the adhesive does not slip off the trowel and the board surface.
- It has high adhesion.
- It is vapour-permeable.

Consumption

The material consumption depends on the substrate parameters (e.g. the degree of evenness) and on the adopted technology of sticking panels.

- Sticking the boards: from 4.0 to 5.0 kg/m².
- Reinforced layer: from 3.0 to 3.5 kg/m².

Storage

Store in original packaging, in dry and dark rooms, away from heat sources, protect from overheating and frost.

Parameters:

- **Brand:** PSB
- **Capacity:** 25 kg
- **Maximum layer thickness:** approx. 2-5 mm
- **Drying time:** Depends on layer thickness and ambient conditions, assumed to dry 10 mm per layer thickness per day
- **The product has:** Hygienic attestation
- **Use:** Adhesive for bonding thermal insulation boards, polystyrene foam and mesh embedding
- **Price is for one package**

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.