





Odkryj głębię obrazu z nowym monitorem iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon™

Doświadcz szczytu wizualnej perfekcji z nowym monitorem OLED iiyama G-Master GOB2701QSC-B1, zaprojektowanym, aby na nowo zdefiniować Twoje standardy obrazu dzięki technologii wyświetlacza z emisyjnymi pikselami klasy premium. Zapewniając nieskończony kontrast i głęboką czerń, które może zagwarantować tylko prawdziwy panel OLED, ożywia każdą scenę z oszałamiającym realizmem i bezbłędną jednolitością podświetlenia. Przygotuj się na zachwyt najwyższej klasy, żywym efektem HDR i wyjątkowym spektrum kolorów, podczas gdy wysoce skuteczna powłoka antyrefleksyjna zapewnia czystą klarowność bez irytującej ziarnistości. Stworzony z myślą o elitarnych rozgrywkach turniejowych, ten zaawansowany OLED oferuje zawrotną częstotliwość odświeżania połączoną z ultraniskim opóźnieniem wejściowym (input lag), co gwarantuje natychmiastową, płynną reakcję.



Technologia WOLED czwartej generacji, znana również jako META 3.0 lub Primary RGB Tandem OLED, wprowadza przełomową architekturę 4-stack (czterowarstwową) z odseparowanymi emiterami światła czerwonego i zielonego. Ta innowacyjna struktura pozwala monitorom osiągać bogatszą czystość kolorów oraz do 1500 nitów szczytowej jasności HDR.



W pełni dopasowany do Ciebie

01 OBRAZ

Wygląd	Płaski monitor gamingowy
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	META3 OLED 4th generation
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @280Hz (approx.3.68 Megapixels, WOLED)
Format obrazu	16:9
Jasność	1500 cd/m² (Szczytowa, HDR)
Kontrast statyczny	1500000:1
Czas reakcji (GTG)	0.03ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (sRGB: 150%)
Synchronizacja pozioma	30 - 463kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	586.75 x 330.05mm
Plamka	0.2292mm
Kolor	czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.1, max. 2560 x 1440 @280Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 2560 x 1440 @280Hz)
USB HUB	x2 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, Type-A))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, v. 3.2 (Gen 1, 5Gbps))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-280Hz, DisplayPort Only
Ekstra	Funkcja ochrony OLED
HDR	HDR TB400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Joystick, zasilanie / menu (środek), góra / wybór sygnału, dół, lewo / i-style colour, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, prawo / głośność
Parametry regulowane	Ustawienia obrazu (kontrast, jasność, HDR, Adaptive Sync, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, gamma), Wybór wejścia (automatyczny, ręczny / HDMI1, HDMI2, DP), Regulacja audio (głośność, wycisz, wejście audio), Zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), Ustawienia kolorów (6-osiowy, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, czarny tuner), PiP / PBP, Regulacja obrazu (i-Style colour, Technologia X-Res, ostrość, zakres HDMI, tryb direct drive, regulacja trybu wideo), Język, Menu ustawień (podświetlenie, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, sterowanie DDCI/CI, logo startowe, dioda zasilania, ładowanie USB), Menu ustawień (KVM, kompresja DSC, Target Assist), Informacje o wyświetlaczu, Ochrona OLED (przesunięcie ekranu, pielęgnacja ekranu, głęboka pielęgnacja ekranu, powiadomienie o pielęgnacji, wygaszacz ekranu), Informacje o wyświetlaczu, Reset (przywróć wszystko)
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.80m), USB (1.5m), HDMI (1.80m), DP (1.80m), USB-C (1.00m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 24 V
Zużycie energii	32W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VOC (JEITA standard), VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Gwarancja	3 Lata Gwarancji, w Tym na Wypalenie Ekranu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	604.5 x 430 x 213mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	718 x 443 x 137mm
Waga (bez pudła)	5.7kg
Waga (bez stopy)	3.8kg
Waga (z pudłem)	9.4kg
Kod EAN	4948570127948

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED