

BCS-P-SDIP24425SR10-AI2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 4.8~120mm
- Zoom optyczny 25x
- Wbudowana kamera stałopozycyjna 4Mpx z obiektywem 4mm
- WDR120dB
- IR 100m
- Alarm 2/1, audio 1/1, głośnik
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 11432

GTIN13/EAN13: 5904890708945

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3467-bcs-p-sdip24425sr10-ai2-5904890708945.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-SDIP24425SR10-AI2
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak

Typ kamery	PTZ+stała
Rozdzielczość	4 Mpx
Rozdzielczość kamera stała	4 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
Przetwornik kamera stała	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Piksele kamera stała	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.8~120 mm
Ogniskowa kamera stała	4 mm
Apertura	F 1.5~F3.8
Apertura kamera stała	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:55.46°~3.09°V:32.94°~1.73° D:68.22°~3.65°
Kąt widzenia kamera stała	H: 91.3° V: 51.5° D: 112.3°
DORI	Detect 124~2475m / Observe 49~990m / Recognize 25~495m / Identify 12~247m
DORI kamera stała	Detect 90m / Observe 36m / Recognize 18m / Identify 9m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Czułość kamery kamera stała	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Migawka kamera stała	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Rozdzielczości kamera stała	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
Strumień główny kamera stała	2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(25/30fps)
Strumień drugi kamera stała	1920×1080(25/30fps)
Strumień trzeci	720×576(25/30fps)
Strumień trzeci kamera stała	720×576(25/30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Bitrate kamera stała	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Rodzaj oświetlacza kamera stała	IR LED
Zasięg IR	100m

Zasięg IR kamera stała	30m
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U / G.711A
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 24W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-40°C~+65°C max 95% RH
Wymiary	Ø163×304mm
Waga	2.27 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść
Akcesoria w zestawie	Adapter PTZ, zasilacz 12VDC

Akcesoria



BCS-P-A32



BCS-P-A33



BCS-P-A51



BCS-P-I36



BCS-P-U31



BCS-P-U51



BCS-P-U54