

## 1. Wymagane akcesoria (brak w zestawie)

- Zasilacz 12V DC o odpowiedniej mocy (min 80W dla 5 m)
  - Kontroler RGB z pilotem lub aplikacją
- 

## 2. Montaż

1. **Oczyść powierzchnię montażową** – powinna być sucha, gładka i odtłuszczona.
  2. **Odklej taśmę ochronną** z tyłu taśmy LED i przyklej ją do powierzchni.
  3. **Podłącz taśmę do kontrolera RGB** – zachowując prawidłowe oznaczenia (R, G, B, +12V).
  4. **Podłącz kontroler do zasilacza 12V DC.**
  5. **Włącz zasilanie** i sprawdź działanie.
- 

## 3. Bezpieczeństwo i uwagi

- Taśma przeznaczona wyłącznie do użytku **wewnętrznego** (IP20).
  - Nie przekraczaj zalecanej długości 5 m zasilanej z jednej strony – dłuższe odcinki wymagają mocniejszego zasilacza i podłączenia z dwóch stron.
  - Nie wyginaj taśmy zbyt ostro ani nie montuj jej w wilgotnych miejscach.
  - Tnij tylko w wyznaczonych miejscach (co 3 cm, oznaczenia na taśmie).
- 

## 4. Konserwacja

- Czyść delikatnie suchą, miękką szmatką.
- Nie stosuj wody ani środków chemicznych.