



S LUB 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S LUB 20 to specjalny środek smarny do instalacji światłowodowych do kabli min i mikro z maszyną do wdmuchiwania. Jest to wodna emulsja różnego rodzaju polimerów.

S LUB 20 to produkt na bazie wody o wysokiej wydajności smaru. To radykalnie zmniejsza tarcie. **S LUB** to biała ciecz o małej lepkości.

S LUB 20 doskonale przylega do powierzchni kabla lub wewnętrznej powierzchni rury. Pozostawia bardzo cienką warstwę lubrykantu i nie tworzy efektu klejenia.

Użycie produktu: Wstępne smarowanie kabli i kanałów

Sugerowana ilość dla 1000 metrów długości

Ø średnica rury w mm	Ilości produktu
20 – 30 mm	600 ml
30 - 40 mm	700 ml
40 - 50 mm	1000 ml

Rzeczywiste ilości mogą się zmieniać ze względu na stan rury lub trudność jej długości.

Sposób użycia: Wstrząśnij butelką przed użyciem, a następnie umieść produkt w tubie. Następnie wstępnie nasmaruj rurę kawałkiem gąbki. Produkt nadaje się również do wdmuchiarki z dozownikiem oleju do smarowania włókna podczas przepychania.

S LUB 20 może być również przydatny do smarowania światłowodu przed lub po wdmuchiwaniu maszyny. To zależy od urządzenia z żelaznym kołem lub gumowym kołem.



Specyfikacja techniczna:

Wygląd	Biała ciecz o niewielkiej lepkości
Zapach	brak
Lepkość	120 sekund kubkiem Ford'a o śr. 4 mm
Ciężar właściwy	przy 20C° 1,030 +- 0,03 gr/cm ³
pH	7,5 +- 0,5
Zapalność	niepalny
Temperatura pracy	-5° + 70° C.
Biodegradowalność	Biodegradowalność powyżej 90%
Toksyczność	nietoksyczny