

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Szyna sztyftowa Acti9 N-L 1-N-L2-N-L3 A9XPH557 100A 3+N-biegunowa 57 modułów



A9XPH557

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Acti 9
Typ Produktu Lub Komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób Montażu	Poziomy
Kategoria Akcesoriów / Części Oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis Linii	3L + N
Length In 18 Mm Modules	57

Parametry uzupełniające

Ilość Podłączanych Urządzeń	28 żył N + L
Konfiguracja Biegunów Dla 1 Drogi	1 1P + N 1 2P
Rozstaw Przyłączy	18 mm
Typ Podłączenia	Ząb
Odstęp Między Drogami	36 mm
Oznakowanie	N L1 N L2 N L3
Izolacja	Izolowany
Prezentacja Urządzenia	Z możliwością odcięcia
Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	100 A w 40 °C
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	415 V prąd przemieniczny (AC)
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	500 V prąd przemieniczny (AC) zgodnie z IEC 61439-2
Miejsce Montażu	Góra lub spód na zaciski typu tunelowego Góra lub spód na zacisk podwójny
Szerokość W Modułach 9 Mm	114
Szerokość	1000 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zgodność Gamy	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
-------	------------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Odporność Ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień Zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-7-1
Stopień Ochrony Ip	IP20 z końcówkami i osłonami zębów

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	2,000 cm
Szerokość Opakowania 1	3,000 cm
Długość Opakowania 1	99,800 cm
Waga Opakowania 1	723,000 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	5
Wysokość Opakowania 2	5,800 cm
Szerokość Opakowania 2	105,000 cm
Długość Opakowania 2	9,200 cm
Waga Opakowania 2	3,740 kg
Jednostka Miary Opakowania 3	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	270
Wysokość Opakowania 3	75,000 cm
Szerokość Opakowania 3	80,000 cm
Długość Opakowania 3	120,000 cm
Waga Opakowania 3	217,956 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

	Bez Svhc Reach	
	Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
	Bez Rtęci	
	Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem