

Opaska ślimakowa nierdzewna 32- 50mm/9_W2

Opaska ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej H17 (W-1.4016), składa się z taśmy, obudowy i śruby.
Taśma - z tłoczonym asymetrycznie zaokrąglonym uzębieniem oraz odgiętym ku górze brzegom, chroni mocowany przewód przed uszkodzeniem, zapewniając wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.
Obudowa śruby - opasuje taśmę łącząc się z nią bez spawania i nitowania.
Takie uchwycenie taśmy zapewnia kołowo-symetryczny rozkład nacisków na obwodzie mocowanego przewodu.
Śruba - odpowiednio ukształtowany łeb śruby zapobiega odchylaniu się końca taśmy oraz zapewnia dobry dostęp do zakręcania śrubokrętem lub nasadką SW7 (łeb sześciokątny z rowkiem prostym lub krzyżowym).
Opaska ślimakowa wykonana z taśmy o szerokości 9.0mm i grubości 0.7mm, przeznaczona do mocowania przewodów elastycznych w zakresie średnic $\varnothing$ 32-50mm.
Zgodne z normą DIN-3017.



95032	1 szt.	zakres mocowania: ø32-50mm	szerokość taśmy - 9.0mm grubość taśmy - 0.7mm
-------	--------	-------------------------------	--

x1

Ra(mm)
32-50

W(mm)
9.0

W2

H17

B(mm)
0.7

DIN
3017

promo

*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu	
*Kod EAN-13	5900171950324	*Ilość	100/1000	*Opakowanie	*
*Pochodzenie	Niemcy - DE	*Wymiary (d-h-s) [cm]	63,0x23,0x30,0	*Oznaczenie	nalepka z kodem EAN
*Kod CN		*Waga brutto [kg]	17,80	*Waga brutto [kg]	0,0178
*Kod PKWiU		*Waga netto [kg]	16,90	*Waga netto [kg]	0,0169
		*Objętość [m³]	0,04347	*Objętość [m³]	0,00004347

*Uwagi