



ECB8-230

Listwa przewodowa 8 stref do sterownia ogrzewaniem podłogowym, 230V, moduł pompy i kotła

- sterowanie 8 strefami grzewczymi
- wbudowane opóźnienie załączenia – Funkcja opóźnienia załączenia pompy i kotła o 3 minuty, zapewniająca optymalne działanie systemu
- możliwość podłączenia aż 50 siłowników termoelektrycznych typu NC
- napięciowe wyjście sterujące pompą obiegową 3A
- beznapięciowe wyjście sterujące – Wyjście NO-COM-NC do sterowania urządzeniem grzewczym, np. kotłem gazowym
- wyjmowane złączki ułatwiają podłączenie przewodów
- montaż na szynie DIN lub płaskiej powierzchni
- komunikacja przewodowa – Możliwość podłączenia i zasilania regulatorów 230VAC (3 żyły) lub podłączenia regulatorów bateryjnych (2 żyły)

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230 V AC
Max obciążenie	6 (1) A
Wejścia	Pompa (230V) Kocioł (NO/COM/NC) Siłowniki termoelektryczne (230V)
Wymiary [mm]	330 x 110 x 36

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

