

# PORTLAND wysokie trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Buty

## Karta techniczna

### PORTLAND wysokie trzewiki ochronne

Kod produktu 7190-S3



<b>cholewka</b>	skóra bydlęca CRAZY HORSE o grubości 2,0 - 2,2 mm
<b>podszewka</b>	oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
<b>wkładka wewnętrzna</b>	rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	MICHELIN® PU/GUMA – odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C, HRO, SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna
<b>rozmiary</b>	39 – 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2011
<b>wersja</b>	S3 HRO SRC CI WR – z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, membrana FREE-TEX®

## Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
<b>WR</b> Wodoodporność	Tak

# PORTLAND wysokie trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Buty

<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Tak
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Tak
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Tak
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20345:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	S3

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
39	1,73 kg	2,17 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	23,40 kg	256,0 mm
40	1,79 kg	2,20 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	23,40 kg	262,7 mm
41	1,87 kg	2,21 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	23,90 kg	269,3 mm
42	1,95 kg	2,32 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	24,60 kg	276,0 mm
43	2,03 kg	2,42 kg	320 mm	330 mm	125 mm	655 mm	655 mm	360 mm	25,60 kg	282,7 mm
44	2,10 kg	2,53 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	26,80 kg	289,3 mm
45	2,13 kg	2,56 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	27,50 kg	296,0 mm
46	2,27 kg	2,69 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	28,40 kg	302,7 mm
47	2,38 kg	2,80 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	29,40 kg	309,4 mm
48	2,49 kg	2,92 kg	330 mm	360 mm	130 mm	670 mm	680 mm	380 mm	30,20 kg	316,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64034000
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	2,32 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1