



## OPIS PRODUKTU

**Drut naciągowy ocynkowany** to stalowy drut pokryty warstwą cynku, co zapewnia mu wysoką odporność na korozję i wpływy atmosferyczne. Dzięki tej ochronie idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz i w wilgotnym środowisku. Stosowany jest szeroko w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i do produkcji ogrodzeń, gdzie wymagana jest trwałość i odporność na rdzę.

- ✓ odporny na korozję dzięki warstwie ocynku
- ✓ odporny na uszkodzenia mechaniczne
- ✓ dostępny w różnych grubościach
- ✓ wszechstronny w zastosowaniu
- ✓ elastyczny – łatwy w montażu i dopasowaniu
- ✓ wszechstronny w zastosowaniu

## DANE TECHNICZNE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Średnica drutu              | ø2,5 mm            |
| Warstwa cynku na drucie     | 90g/m <sup>2</sup> |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm: 600–650 MPa    |
| Norma                       | PN-EN 10016-2      |
| Metrów w wiązce             | ok. 450 mb         |
| Waga                        | 25 kg              |



## PRODUKTY POWIĄZANE



NAPINACZE  
DRUTU



DRUT  
GOŁY TWARDY



DRUT  
WIĄZALKOWY



DRUT  
W MOTKACH



DRUT  
NACIĄGOWY



DRUT  
KOLCZYSTY



DRUT  
MOSIĘŻNY