


Koryto kablowe | Cable trunking

PL: Karta katalogowa | EN: Datasheet



PL: DANE TECHNICZNE: | EN: TECHNICAL DATA:

INDEX:	Rozmiar (mm) / Size (mm):	Długość (mm) / Length (mm):	Szerokość (mm) / Width (mm):	Wysokość (mm) / Height (mm):	Grubość ścianki (mm) / Wall thickness (mm):	Waga jednostkowa [g] / Unit weight [g]:	Opakowanie zbiorcze [szt.] / Bulk package [pcs]:	Waga opakowania zbiorczego (g) / Bulk package weight (g):	EAN
EDO777760	15x10	2000	15	10	0,8	180	72	13400	5906843831878
EDO777761	16x16	2000	16	16	0,8	221	40	9000	5906843831885
EDO777762	20x10	2000	20	10	0,8	240	54	13150	5906843831892
EDO777763	25x16	2000	25	16	0,8	270	56	15300	5906843831908
EDO777764	25x25	2000	25	25	0,8	294	32	9800	5906843831915
EDO777765	40x16	2000	40	16	0,9	390	35	14000	5906843831922
EDO777766	40x25	2000	40	25	0,9	420	20	9000	5906843831939
EDO777767	40x40	2000	40	40	1,1	570	30	17600	5906843831946
EDO777768	60x40	2000	60	40	1,4	980	20	20400	5906843831953

PL: Taśma samoprzylepna: EN: Self-adhesive tape:	tak / yes
PL: Kolor: EN: Color:	ciemny antracytowy / dark anthracite
PL: Zastosowanie: EN: Application:	wewnątrz / indoor
PL: Typ montażu: EN: Mounting type:	natynkowy / surface-mounted
PL: Materiał: EN: Material:	niepalny PVC / flame-retardant PVC
PL: Rodzaj pokrywy: EN: Cover type:	zatraskowa /snap-on
PL: Odporność na UV: EN: UV resistance:	tak / yes
PL: IP: EN: IP rating:	IP20
PL: Zawartość rtęci: EN: Mercury content:	nie / no
PL: Wilgotność przechowywania: EN: Storage humidity:	≤80%
PL: Warunki otoczenia: EN: Ambient conditions:	+5°C ~ +40°C

CE RoHS

