

BCS-ISP04G01G

Indeks: **11776** GTIN13/EAN13: 5904890710764URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3666-bcs-isp04g01g-5904890710764.html>

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 120W
- zestaw nie posiada zasilacza



BCS-ISP04G01G**Szczegóły produktu**

Nazwa Urządzenia	BCS-ISP04G01G
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Porty PoE	4×RJ45 1Gbps
Porty uplink	1×RJ45 1Gbps
Standard IEEE	802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.3az / 802.3af / 802.3at
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów	1.48Mpps
Przepustowość	20Gbps
Tablica MAC	8K
Pamięć bufora pakietów	1Mbit
Tryb STANDARD	100m
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(żółta): podłączone urządzenie, PoE(zielona): zasilanie PoE
Moc switcha PoE	120W(48VDC) / 90W(24VDC) / 60W(12VDC)
Zasilanie	12~48V DC
Warunki pracy	-40°C~+80°C max 95% RH
MTBF	200000h
Waga	0.25 kg
Obudowa	Na szynę DIN
Wymiary (WxDxH)	95×70×29mm