

KÄRCHER

T 7/1 CLASSIC

Lekki i ergonomiczny: odkurzacz T 7/1 Classic ze standardowym fizelinowym workiem filtrującym to odkurzacz klasy podstawowej, oferujący świetny stosunek jakości do ceny, mocne ssanie i możliwość przechowywania przewodu.



Numer katalogowy

1.527-191.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278218717
Liczba faz	Ph	1
Napięcie	V	220 / 240
Częstotliwość	Hz	50 / 60
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	850
Pojemność zbiornika	l	7
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	62
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	3,5
Waga z opakowaniem	kg	6,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	375 × 285 × 310

Wyposażenie standardowe

Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Hak na przewód zasilający		■
Długość węża ssącego	m	2
Kolanko		Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
Teleskopowa rura ssąca	mm	615 - 1007
Teleskopowa rura ssąca, materiał		Aluminium
Ssawka podłogowa		■
Ilość worków filtracyjnych	szt.	1
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza		■
Kosz na filtr stały		Fizelina

■ Objęte dostawą.



Niska waga

- Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
- Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi.
- Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.

Stały główny kosz filtrujący

- Wykonany z wytrzymałej fizeliny.
- Zrównoważony: można pracować ręcznie w 30 °C.

Wyjątkowa moc ssania

- Profesjonalna jakość.
- Dobry stosunek ceny do wydajności.


AKCESORIA T 7/1 CLASSIC 1.527-191.0



	Numer katalogowy	Opis		
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry główne				
Stacjonarny filtr główny, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Solidny i trwały: stały główny kosz filtrujący wykonany z włókniny. Zrównoważony kosz filtrujący można prać ręcznie w temperaturze 30°C i używać ponownie. Zawartość: 1 szt.	■
Filtry powietrza wylotowego				
Filtr ochronny silnika, 1 szt., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filtr ochronny silnika, wymiowalna fizelina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Filtr ochronny silnika, 3 szt., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
Tkaninowe worki filtracyjne				
Materiałowy worek filtracyjny do odkurzaczy do pracy na sucho	4	6.904-316.0	Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm, bazaltowo-szara, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	6	2.889-129.0	Do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych: przełączana dysza podłogowa z bazaltowo-szarego tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak do pozycji parkującej.	■
Dysza podłogowa, DN 35, szerokość 290 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	7	2.889-360.0	Wysokiej jakości ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy. Szerokość: 290 mm.	□
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 270 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	8	6.907-496.0	Przełączana ssawka podłogowa do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Wykonana z tworzywa sztucznego, o szerokości 270 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 340 mm	9	9.770-638.0	Plastikowa ssawka szczelinowa (DN 35) do odkurzania w szczelinach i rogach. Długość: 250 mm.	□
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 250 mm	10	6.906-240.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki, DN 35, odpowiednia do odkurzacza uniwersalnego Classic	11	9.770-605.0	Ssawka do tapicerki z tworzywa sztucznego DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 35	12	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Ssawki turbo				
Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm	13	2.860-277.0	Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.	□
RURY SSAĆCE				
Metalowe rury ssące				
Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, aluminiowa, malowana na kolor bazaltowo-szary, odpowiednia do: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	14	2.862-011.0	Praktyczna i niezwykle lekka teleskopowa rura ssąca wykonana z aluminium, pomalowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 7/1 CLASSIC 1.527-191.0



15



16



17




18



19



20



21



22

		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSAĆE				
Rury ssące z tworzywa sztucznego				
Rura ssąca tworzywo sztuczne DN35 350mm	15	2.889-412.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (DN 35 i 350 mm długości) nadaje się do odkurzaczy na sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE SSAĆE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe	16	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
ODKURZACZE				
Dysze				
Elastyczna ssawka szczelinowa	17	2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	<input type="checkbox"/>
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	18	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	19	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	20	2.639-329.0	Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	<input type="checkbox"/>
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	21	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 10 szt., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	22	6.904-084.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.