

BCS-P-PAN2001G

Indeks: **13052** GTIN13/EAN13: 5904890716766

URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/4669-bcs-p-pan2001g-5904890716766.html>



BCS-P-PAN2001G linia BCS POINT, Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy z czytnikiem



BCS-P-PAN2001G

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-PAN2001G
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Wyjście alarmowe	Nie
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	2
Rodzaj systemu	IP
Czytnik zbliżeniowy	Tak, 13.56MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Tak
Przetwornik kamery	2 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery	1080p (720p strumień dodatkowy)
Kompresja wideo kamery	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery poziomo	106.9
Obiektyw panela	bd.
Regulacja obiektywu (prawo/lewo)	Nie
Podświetlanie kamery	IR
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Rodzaj zasilania panela	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	10 / 100 Mb/s Ethernet
Wyjście RS485	Tak, do przyszłych zastosowań
Wyjście zasilające 12V	Nie
Wyjście Wiegand	Wejście / wyjście
Kolor panela	Grafitowy
Wymiary panela(mm)	96 x 176 x 33
Waga panela(g)	375
Sposób montażu	Natynkowy/podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa)
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak, BCS Point
Materiał wykonania	Stop aluminium + tworzywo sztuczne
Warunki pracy (temperatura)	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK08
Max pobór mocy	6.48W (PoE), 5.35W (DC)
Ilość obsługiwanych lokali	2

BCS-P-PAN2001G

Aksesoria

BCS-P-PN20



BCS-P-PP20

