

RURY OSŁONOWE NIEBIESKIE 450N UV HDPE KARBOWANE DWUŚCIENNE W KRAŻKACH 25 m / 50 m



Seria	Rura osłonowa 450N UV
Materiał	Polietylen HDPE
Bezhalogenowy	Nie
Samogasnący V0 UL94	Nie
Odporny na UV	Tak
Do zalewania betonem	Tak
Do stosowania w ziemi	Tak
Dostępne kolory zewnętrzne	Niebieski, czerwony, szary, żółty
Kolor wewnętrzny	Czarny
Odporność mechaniczna	450N
Temperatura pracy	-10 °C +60 °C
Ściana zewnętrzna	Karbowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Złączka polietylenowa	Tak, kolor szary
IP	56
Odporność na czynniki chemiczne	wysoka
Zgodne z normami	CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-24, CEI EN 60529, - Dyrektywa niskonapięciowa LV 2014/35/UE (załącznik I)
Certyfikat CE	Tak
Gwarancja UV	18 miesięcy (przy średnim nasłonecznieniu 100÷110 kly/rok)



RURY OSŁONOWE NIEBIESKIE 450N UV HDPE KARBOWANE DWUŚCIENNE

CODE	Średnica nominalna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Krążek	Ilość metrów na palecie
31NT040	Ø 40	40 (-0/+0.8)	30,5	50	1600
31NT040M	Ø 40	40 (-0/+0.8)	30,5	25	900
31NT050	Ø 50	50 (-0/+1)	40,1	50	1050
31NT050M	Ø 50	50 (-0/+1)	40,1	25	800
31NT063	Ø 63	63 (-0/+1.2)	51	50	400
31NT063M	Ø 63	63 (-0/+1.2)	51	25	700
31NT075	Ø 75	75 (-0/+1.4)	59,5	50	400
31NT075M	Ø 75	75 (-0/+1.4)	59,5	25	350
31NT090	Ø 90	90 (-0/+1.7)	71,5	50	350
31NT090M	Ø 90	90 (-0/+1.7)	71,5	25	175
31NT110	Ø 110	110 (-0/+2.0)	92,2	50	200
31NT110M	Ø 110	110 (-0/+2.0)	92,2	25	175
31NT125	Ø 125	125 (-0/+2.3)	105,3	50	200
31NT125M	Ø 125	125 (-0/+2.3)	105,3	25	125
31NT160	Ø 160	160 (-0/+2.9)	135	50	200
31NT160M	Ø 160	160 (-0/+2.9)	135	25	150
31NT200	Ø 200	200 (-0/+3.6)	175	25	100

