



Efekt GALAXY

zestaw farb i narzędzi

- metaliczny połysk i interferencyjna głębia
- trzy kolory: blue, green i brown
- odporny na mycie
- gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania
- ekologiczny, wodorozcieńczalny
- doskonałe parametry aplikacyjne
- krótki czas wykonania – użytkowanie pomieszczenia już po 12 godzinach



DO WNETRZ

ŁATWA
APLIKACJA

Efekt

Nowoczesny efekt dekoracyjny, wyróżniający się metalicznym połyskiem i interferencyjną głębią.

Skład zestawu

Efekt GALAXY:

- PRODUKT 1 – INITIUM COLOR - farba podkładowa, czarna,
- PRODUKT 2 i 3 – GALAXY - dekoracyjna farba strukturalna w kolorach blue, green lub brown,
- pędzel płaski 7,6 cm do wykonania dekoracji – 2 szt.,
- gąbka do wykonania dekoracji – 2 szt.,
- taśma malarska,
- folia malarska.

Właściwości

PRODUKT 1:

- czarny,
- ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża pod względem wybarwienia i struktury.

PRODUKT 2 i 3:

- odporny na mycie,
- gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania,
- ekologiczny, wodorozcieńczalny,
- posiada doskonałe parametry aplikacyjne,
- czas wykonania efektu jest bardzo krótki,
- pozwala na użytkowanie pomieszczenia już po 12 godzinach.

Przeznaczenie

Efekt GALAXY służy do dekoracyjnego lub ochronnego malowania ścian i sufitów pomieszczeń wewnątrz budynków.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachłówki	+
gładzie i szpachłówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego	+
silikonowe, silikatowe i akrylowe powłoki malarskie	+

Dane techniczne dla PRODUKT 2 i 3

Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby	od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby	poniżej 80%
Ilość warstw – Produkt 1	1-2
Ilość warstw – Produkt 2 i 3	1
Czas schnięcia – Produkt 1, 2 i 3	ok. 2 godziny*
Rozpoczęcie użytkowania pomieszczenia	po ok. 12-24 godzinach*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Malowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb.

Wykonanie Efektu

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

Sposób 1 (pędzel)

Czystą i suchą powierzchnię ściany należy pomalować farbą podkładową INITIUM COLOR czarną (P1). Następnie, gdy warstwa podkładowa wyschnie, za pomocą pędzla dołączonego do zestawu nałożyć pierwszy kolor GALAXY (P2), miejscami pozostawiając wolne przestrzenie. Drugi kolor GALAXY (P3) nałożyć wypełniając wolne przestrzenie. Od razu po nałożeniu obu kolorów należy przystąpić do łączenia kolorów i modelowania powierzchni.

Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m². Uwaga: powierzchnia jest podatna na modelowanie przez około 10 minut. Farbę należy modelować płaskim pędzlem o krótkim, miękkim włosiu (może być jeden z pędzli dołączonych do zestawu).

Sposób 2 (gąbka)

Powierzchnię ściany pomalować farbą podkładową INITIUM KOLOR czarną (P1) za pomocą wałka sznurkowego. Następnie nałożyć miejscami nałożyć pierwszy kolor GALAXY (P2), stemplując za pomocą gąbki, pozostawiając wolne przestrzenie. W wolnych przestrzeniach nałożyć drugi kolor GALAXY (P3) „metodą mokre na mokre” za pomocą drugiej gąbki dołożonej do zestawu. Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m².

Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi oraz inwencji osoby wykonującej dekorację.

Wydajność

Wydajność z opakowania to ok. 5 m² powierzchni.

Średnio zużywa się:

- PRODUKT 1 - ok. 0,11 l/m² (1 l produktu daje ok. 9 m² dekoracji, dla jednej warstwy),

- PRODUKT 2 - ok. 0,12 l/m² (0,3 l produktu daje ok. 2,5 m² dekoracji).

- PRODUKT 3 - ok. 0,12 l/m² (0,3 l produktu daje ok. 2,5 m² dekoracji).

Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy.

Opakowania

Wiadra plastikowe 1,6 litra. W opakowaniu znajdują się:

- PRODUKT 1 – INITIUM COLOR – wiaderko 1 litr,
- PRODUKT 2 – GALAXY – wiaderko 300 ml,
- PRODUKT 3 – GALAXY – wiaderko 300 ml,
- pędzel płaski 7,6 cm do wykonania dekoracji – 2 szt.,
- gąbka do wykonania dekoracji – 2 szt.,
- taśma malarska,
- folia malarska.

Informacje o bezpieczeństwie

Maksymalna zawartość LZO w produkcie 1 poniżej 29,9 g/l. Dopuszczalna zawartość LZO 30 g/l. Kategoria A/a/FW.

Maksymalna zawartość LZO w produkcie 2 i 3 poniżej 199 g/l. Dopuszczalna zawartość LZO 200 g/l. Kategoria A/l/FW.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej fox-dekorator.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej fox-dekorator.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić ostateczny kolor na małej próbce.

Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Gdy zaistnieje konieczność malowania farbami z różnych partii produkcyjnych lub różnych wielkości opakowań, zaleca się wymieszać je przed przestąpieniem do prac (w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego).

Pomieszczenie, w którym zastosowano wyrób, nadaje się do użytkowania po wywietrzeniu i zaniku zapachu.

Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą może powodować efekt różnych odcieni farby.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-05-20