

Kompaktowa grupa pomp dla dwóch obiegów grzewczych z izolacją. Obwody grzewcze mogą być z podmieszaniem lub bez podmieszania (MK / UK). Zestaw z rozdzielaczem, opcją podłączenia czujników temperatury, zaworem zwrotnym, termometrami kontaktowymi zintegrowanymi w uchwycie na zasilaniu i powrocie, możliwość podłączenia trzeciego obwodu grzewczego np. do ładowania zbiornika lub podgrzewacza wody użytkowej.

Produkt:

- Znajduje zastosowanie w mniejszych instalacjach grzewczych:

do 51 KW w obiegu grzewczym bez podmieszania

do 24 KW w obiegu grzewczym z mieszaniem

- Rozdzielacz z funkcją zawrotnicy hydraulicznej
- Dostępne wykonania dla obiegów grzewczych bez podmieszania (UK) oraz z podmieszaniem (MK)
- Dostępne wersje z różnymi typami pomp

Korzyści

Zalety:

- Rozdzielacz z odsprężeniem lub bez
- Kompaktowa izolacja EPP
- Wszystko zmontowane i sprawdzone ciśnieniowo
- Możliwość podłączenia do 3 obwodów grzewczych (np. ładowanie zasobnika)
- Możliwości podłączenia czujników temperatury występują na zasilaniu i w obrębie rozdzielacza



Opis	Meiflow Combi - 2 obiegi bez podmieszania (2 UK)
Numer katalogowy	M26103.2
Kod EAN	04016715019752
Model	<u>Meiflow Combi</u>
Wyposażenie	Z pompą Wilo Yonos PARA RS 15/6
Siłownik	-

* Opcjonalnie dostępny kabel PWM do sterowania pompą

** Obieg mieszany z siłownikiem

Dane techniczne Meiflow Combi

Specyfikacje	dwa obiegi bez podmieszania (2 UK)	- obieg bez podmieszania/obieg z podmieszanem (UK/MK)	dwa obiegi z podmieszanem (2 MK)
Wymiary szer. x wys. x gł. w przybliżeniu (w linii, bez pompy) [mm]	460 x 410 x 261	460 x 410 x 261	460 x 410 x 261
Podłączenie obwodów grzejnych	¾" F	¾" F	¾" F
Rozstaw osi do obw. grzejnych [mm]	90	90	90
Podłączenie do kotła	1" M	1" M	1" M
Rozstaw osi do kotła [mm]	270	270	270
Max. temp. robocza [°C]	110	110	110
Ciśnienie robocze [PN]	6	6	6
Termometry	4 × 0 – 120 °C	4 × 0 – 120 °C	4 × 0 – 120 °C
Zawór przeciwwrotny	2 × (na każdym króćcu zasilającym), 200mmWS	2 × (na każdym króćcu zasilającym), 200mmWS	2 × (na każdym króćcu zasilającym), 200mmWS
Długość montażowa pompy [mm]	130	130	130

Dane techniczne Meiflow Combi obw. grzewczych

Specyfikacja	UK	- MK	Ładowanie zasobnika
Wartość Kvs [m³/h]	5.1	2.9	5.1
Moc ¹⁾ [kW]	-	-	-
UPM3 Hybrid 15-70	51 / 77	24 / 37	23 / 45
Yonos Para RS 15/6	43 / 65	20 / 31	26 / 38
Flow rate V [m³/h]	-	-	-
UPM3 Hybrid 15-70	2.2	2.1	2.6
Yonos Para RS 15/6	1.85	1.75	2.2

1) UK: Moc P przy różnicy temperatur 20 K / 30 K
 MK: Moc P przy różnicy temperatur 10 K / 15 K
 Zestaw do ładowania zbiornika: Moc P przy różnicy temperatur 10 K / 15 K





Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Dystrybutory grzejnikowe
Klasa	Zestaw/grupa pompowa
Nazwa produktu	GRUPA POMPOWA MeiFlow Combi UK/UK (WILO YONOS PARA RS 15/6)
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	MeiFlow Combi
Numer katalogowy	M26103.2
Kod EAN	04016715019752

Atrybuty

Materiał płaszcza	Inne
Materiał armatury	Mosiądz
Materiał rurociągu	Stal nierdzewna
Przyłącze obwodu pierwotnego	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Znamionowa średnica wewnętrzna obwodu pierwotnego	1 cal (25)
Średnica zewnętrzna rury obwodu pierwotnego	30 Millimetre
Przyłącze obwodu wtórnego	Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Rozmiar gwintu obwodu wtórnego	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna rury obwodu wtórnego	32 Millimetre
Pump connection	Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Nominal diameter pump connection	DN 15
Wartość Kvs	5.1
Maks. ciśnienie robocze	6 Bar
Temperatura średnia	110 - 110 °C
Rodzaj regulacji temperatury	Elektryczny
Zakres regulacji temperatury	0 - 120 °C
Rodzaj sterownika temperatury	Elektryczny
Display range thermometer	0 - 120 °C
Do instalacji grzewczych	Tak
Do glikolu	Nie
Suitable for ethanol	Nie
Model	Unmixed heating circuit
Flow orientation	Regulowane
Z przejściówką do licznika ciepła	Nie
Z licznikiem ciepła	Nie
Wbudowana pompa obiegowa	Nie
High efficiency pump (compliant with EC 547/2012 and EC 641/2009)	Tak
Z zaworem przeciwwrotnym	Tak
Built-in length pump	130 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem regulacyjnym	Nie
Z zaworem	Tak
Z zaworem zwrotnym	Tak
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z termometrem	Tak
Z przyłączem czujnika temperatury	Tak
Kranik wylotowy	Nie
Z silnikiem zaworu mieszającego	Nie

Z automatycznym odpowietrzaniem	Nie
Z zaworem trójdrożnym	Nie
With pump ball valve	Nie
With differential pressure regulator	Nie
Ze złączem zbiornika buforowego	Nie
Z izolacją termiczną	Tak
Extensible with a heating circuit controller	Nie
Extensible with a manifold	Tak
Extensible with a heat exchanger	Nie
Montaż ścienny	Tak
Ze wspornikiem do mocowania ściennego	Tak
Z nogami	Nie
Szerokość	410 Millimetre
Wysokość	460 Millimetre
Głębokość	261 Millimetre

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

M26102.3 STEP

Informacje techniczne

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl