

UHZ66

Ekologiczny, kompaktowy projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- **Niesamowita rozdzielczość True 4K UHD i technologia laserowa - Kompatybilność HDR i HLG**
- **Projekcja przy zapalonym świetle - jasność 4000 lumenów - Idealny do domowej rozrywki na dużym ekranie i wciągających gier**
- **Niewielkie rozmiary ułatwiające instalację - 1,6-krotny zoom, 360 stopni i projekcja pionowa**
- **Zewnętrzny zasilacz - Większa niezawodność, przenośność i efektywność energetyczna**



UHZ66 to jeden z najbardziej kompaktowych projektorów laserowych DuraCore 4K UHD firmy Optoma. Zaprojektowany z myślą o bezobsługowej pracy ciągłej, zapewnia wysoką wydajność obrazu połączoną z elastycznymi funkcjami instalacji i szerokimi opcjami łączności a wszystko to w eleganckiej, kompaktowej obudowie, do 34% mniejszej niż poprzednie modele Optoma.¹

Dodatkową korzyścią jest to, że UHZ66 posiada zewnętrzny zasilacz oferujący większą niezawodność, przenośność i efektywność energetyczną.

Specifications

EAN: 5055387667716, Colour: White	
UPC: 796435 81 491 5, Colour: White	
Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9, 16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 240Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.66m ~ 7.7m (26" ~ 303") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RJ45, 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	28dB
Poziom hałasu (maksymalny)	30dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamskie
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10,00ft
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot zdalnego sterowania z 1x baterią CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	4.40ms
Optional wireless models	UHDCast Pro
Zasilanie	
Zasilanie	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	126W
Zużycie energii (maksymalne)	185W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 114
Waga brutto	4.2 kg
Waga netto	3 kg

