

# Wodomierz LICZNIK WODY Zimnej 3/4" 4 m<sup>3</sup>/h ANTYMAGNETYCZNY Wytrzymały

Diamond



|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>                     | <b>Mosiądz, stal nierdzewna, magnes ferrytowy, PP, HDPE, GFN2, NBR, PPS, PA66, POM, PPO</b> |
| <b>Przeznaczenie</b>                | <b>Pomiar objętości wody</b>                                                                |
| <b>Atest PZH</b>                    | <b>Tak</b>                                                                                  |
| <b>Sposób montażu</b>               | <b>Pionowo i poziomo</b>                                                                    |
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze</b> | <b>16 bar</b>                                                                               |
| <b>Typ</b>                          | <b>Jednostrumieniowy</b>                                                                    |
| <b>Klasa dokładności</b>            | <b>2</b>                                                                                    |
| <b>Zgodność z normą</b>             | <b>EN ISO 4064:2017</b>                                                                     |
| <b>Kolor</b>                        | <b>Niebieski</b>                                                                            |
| <b>Długość</b>                      | <b>7,7 cm</b>                                                                               |
| <b>Szerokość</b>                    | <b>7,2 cm</b>                                                                               |
| <b>Wysokość</b>                     | <b>13 cm</b>                                                                                |
| <b>Rozmiar</b>                      | <b>3/4" DN20</b>                                                                            |
| <b>Waga</b>                         | <b>0,534 kg</b>                                                                             |

**Maksymalna temperatura robocza**

**30°C**

**Ciągły strumień objętości (Q3)**

**4 m<sup>3</sup>/h**

**Minimalny strumień objętości (Q1)**

**50 l/h**