


Instrukcja montażu i zasady bezpieczeństwa



1. Przetrzyj wyświetlacz załączonymi ściereczkami. Użyj najpierw chusteczki z numerem 1, a następnie z numerem 2.



2. Ściągnij folię ochronną z zakupionego szkła, a następnie dopasuj szybkę do ekranu.



3. Upuść szkiełko na ekran równoległe do telefonu i lekko dociśnij jednym kliknięciem na środek ekranu. Poczekać aż powietrze naturalnie samo się rozejdzie po całym ekranie.

Jeżeli powstał pęcherz powietrza wypychaj go do zewnątrz.

UWAGA!

Jeżeli po rozpakowaniu szybki lub podczas jej montażu stwierdzisz uszczerbienie lub pęknięcie szkła nie używaj produktu. Jeżeli szybka pęknie uważaj na drobinki szkła oraz ostre krawędzie, które mogą skaleczyć.

Jeżeli demontujesz szkło z ekranu podnieś jego krawędź aż przedostanie się powietrze między szybką, a wyświetlacz. Następnie odlep całość. Nigdy do montażu i demontażu nie używaj ostrych przedmiotów np. nożyków, nożyczek pilników itp..

Produkt trzymaj z dala od dzieci!

IMPORTER / PRODUCENT: SASAL Albert Gajda

Stare Faszczyce 41, 05-870 Błonie, Polska

Wyprodukowano w PRC