

- ✓ Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde
Zapewnia długotrwałą i bezproblemową pracę czujki
- ✓ Zasilanie bateryjne
Zapewnia ochronę nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania
- ✓ Przycisk TEST / HUSH™
Umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujki
- ✓ Wbudowana bateria litowa
- ✓ Sygnalizacja końca okresu eksploatacji
Po 10 latach czujka poinformuje o konieczności wymiany urządzenia
- ✓ 10-letnia gwarancja obejmująca również baterię

Opis produktu

Optyczna czujka dymu zasilana z wbudowanej fabrycznie, niewymiennej baterii litowej gwarantującej 10 letni czas pracy urządzenia. Aktywacja zasilania następuje w momencie umieszczenia czujki w uchwycie montażowym. Charakteryzuje się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem.


Posiada przycisk TEST / HUSH™ służący do kontroli i obsługi czujki oraz umożliwiający wyciszenie przypadkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia). Dzięki funkcji wyciszenia może być montowana w pobliżu kuchni lub łazienki.

Zasilanie bateryjne umożliwia szybki i prosty montaż czujki w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Czujka została wyposażona w blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne. Na 30 dni przed upływem 10 letniego czasu działania, urządzenie automatycznie przypomina o konieczności wymiany.

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujki może być utrudniony.



Technologia
ratująca
Życie



Model	10Y29
Sposób montażu	Na ścianie lub suficie
Zasilanie	Wbudowana fabrycznie bateria litowa
Przycisk Test	Tak
Przycisk Hush™	Tak
Sygnalizacja alarmu	Sygnał pulsacyjny o sile 85dB w odległości 1 m Migająca czerwona dioda LED
Sygnalizacja zasilania	Migająca czerwona dioda LED co 40 sekund
Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego	Tak
Warunki pracy	Temperatura: 0° C do 40° C Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: -20° C do 60° C Wilgotność: 5 do 95% RH, bez kondensacji
Sensor	Technologia optyczna
Trwałość sensora	Minimum 10 lat
Certyfikaty i dopuszczenia	EN14604:2005, jednostka certyfikująca VdS Deklaracja Właściwości Użytkowych (CPD)
Gwarancja	10 lat łącznie z baterią
Wymiary i waga	104 x 104 x 42mm / 128g
Kod EAN	0047871102518